

## Vliesträger / Papierträger **Non-woven / paper carrier**



# doppelseitiges Klebeband


## double-sided tape

Preise per 01.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.04.2025 - may change any time

NEU

## Serie PM 2696-G

Dicke: 0,10 mm, preiswertes Universalprodukt  
Thickness: 0,10 mm, inexpensive universal product



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 2696-G-6	6	50	50	5,4456	3,9555	3,4543	3,0479
PM 2696-G-9	9	50	33	7,6536	5,5540	4,8361	4,2671
PM 2696-G-12	12	50	25	9,8209	7,1117	6,2041	5,4726
PM 2696-G-15	15	50	20	11,9748	8,6695	7,5723	6,6782
PM 2696-G-19	19	50	16	14,6027	10,5795	9,2385	8,1548
PM 2696-G-25	25	50	12	18,6666	13,5326	11,8122	10,4170
PM 2696-G-30	30	50	10	22,0260	15,9573	13,9254	12,2864
PM 2696-G-38	38	50	8	27,0517	19,6013	17,1087	15,1039
PM 2696-G-50	50	50	6	34,9490	25,3313	22,1074	19,5064
PM 2696-G-100	100	50	3	68,2320	49,4434	43,1580	38,0783

Farben	Material
milchig	Trägermaterial: Papiervlies Klebstoff: Polyacrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
translucent	Carrier: Paper tissue Adhesive: Solvent polyacrylic Liner: paper white, both sides siliconized

Hinweise
Gesamtdicke: 0,10 mm Klebkraft (DIN EN ISO 29864): $\geq 18,0$ N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -20° bis +100° C, kurzfristig bis +120° C Verklebungstemperatur: $> +5^{\circ}$ C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem milchig, lösungsmittelbasierten Polyacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine gute Alterungs- und weitgehende Weichmacherbeständigkeit aufweist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine hervorragende Dauerklebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier aus.
Anwendungen: Ausrüsten von Zellkautschuk, kleinporigen und imprägnierten Schäumen, Filz, Folien und anderen glatten oder leicht rauen Materialien, Kleben von Papier, Karton, Pappe in der Druckendfertigung, Selbstklebendes Ausrüsten von Profilen und Kabelkanälen, Befestigung von Displays und Werbemitteln;

Hints
Total thickness: 0,10 mm Adhesion (DIN EN ISO 29864): $\geq 18,0$ N/25 mm Temperature resistance: -20° to +100° C, short periods +120° C Application temperature: $> +5^{\circ}$ C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.000 mm
This double-sided tape consists of a paper tissue carrier, coated on both sides with a solvent polyacrylate adhesive. It has a very good resistance against ageing and plasticisers. It shows an excellent adhesion to metal, varnished and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper.
Applications: coating of cellular rubber, small-pore and impregnated foams, felt fabrics, foils and other smooth and slightly rough surfaces, glueing of paper, carton and cardboard in the print-finishing industry, making profiles and cable channels self-adhesive, mounting of displays and P.O.S. products;

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 01.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.04.2025 - may change any time

**NEU**

## Serie PM 1902

Dicke 0,15 mm, sehr hohe Temperaturbeständigkeit  
Thickness 0,15 mm, very high temperature resistance



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 1902-10x10	10	10	30	2,6732	1,9365	1,6989	1,4970
PM 1902-12x10	12	10	25	3,2077	2,3286	2,0316	1,7940
PM 1902-15x10	15	10	20	4,0038	2,8988	2,5305	2,2336
PM 1902-19x10	19	10	16	5,4532	3,9562	3,4335	3,0295
PM 1902-25x10	25	10	12	6,5105	4,7167	4,1226	3,6355
PM 1902-6x50	6	50	50	6,0830	4,4078	3,8493	3,3979
PM 1902-9x50	9	50	33	8,4115	6,0947	5,3225	4,6929
PM 1902-12x50	12	50	25	10,7758	7,8174	6,8194	6,0235
PM 1902-15x50	15	50	20	13,3657	9,6827	8,4591	7,4610
PM 1902-19x50	19	50	16	16,3834	11,8806	10,3718	9,1480
PM 1902-25x50	25	50	12	21,3495	15,4686	13,5083	11,9163
PM 1902-30x50	30	50	10	25,0087	18,1299	15,8250	13,9598
PM 1902-38x50	38	50	8	31,4837	22,8108	19,9120	17,5715
PM 1902-50x50	50	50	6	40,5368	29,3807	25,6383	22,6208
PM 1902-100x50	100	50	3	79,3508	57,5023	50,1957	44,2922

Farben
milchig

Material
Trägermaterial: Papiervlies Klebstoff: Polyacrylat Abdeckung: Papier braun, beidseitig silikonisiert

Colours
translucent

Material
Carrier: Paper tissue Adhesive: Polyacrylic Liner: paper brown, both sides siliconized

**Wiesträger / Papiertträger Non-woven / paper carrier**

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

## doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 01.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.04.2025 - may change any time

NEU

### Serie PM 1902

Dicke 0,15 mm, sehr hohe Temperaturbeständigkeit  
Thickness 0,15 mm, very high temperature resistance



#### Hinweise

Gesamtdicke: 0,15 mm  
Klebkraft (DIN EN ISO 29864):  $\geq 14,0$  N/25 mm  
Temperaturbeständigkeit:  $-40^\circ$  bis  $+140^\circ$  C, kurzfristig bis  $+180^\circ$  C  
Verklebungstemperatur:  $> +5^\circ$  C  
Lagerfähigkeit ( $18^\circ$  C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

#### Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!  
Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel  
Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.200 mm

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem Polyacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine sehr gute Alterungs- und weitgehende Weichmacherbeständigkeit aufweist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine sehr gute Dauerklebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart- und Weich-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier sowie eine gute Klebkraft auf niedrigenergetischen Kunststoffen (z.B. PP, PE) aus.

#### Anwendungen:

selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoffprofilen, Kabelkanälen und Schaumstoffen,  
Spleißen von Papier, Pappe, PP-, PE-, PET-, PU-, PVC- und Metallfolien,  
Kleben von Papier, Karton, Pappe in der Druckendfertigung,  
Herstellung von Displays und Werbemitteln;

#### Hints

Total thickness: 0,15 mm  
Adhesion (DIN EN ISO 29864):  $\geq 14,0$  N/25 mm  
Temperature resistance:  $-40^\circ$  to  $+140^\circ$  C, short periods  $+180^\circ$  C  
Application temperature:  $> +5^\circ$  C  
Shelf life ( $18^\circ$  C, 50% humidity): 1 year

#### Hints:

Further widths on request!  
Minimum order quantity: 2 rolls per article  
Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.200 mm

The double-sided tape consists of a paper tissue carrier, coated on both sides with a polyacrylic adhesive. It has a very good resistance against ageing and largely against plasticisers. Its adhesive has excellent adhesion to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper and an good adhesion to low energetic plastics (PE, PP, etc.).

#### Applications:

self-adhesive coating of plastic profiles, cable channels and foams,  
splicing of paper, cardboard, PP-, PE-, PET-, PU-, PVC- and metal foils,  
glueing of paper, carton and cardboard in the print-finishing industry,  
production of displays and advertising products (P.O.S.);

Vliesträger / Papiertträger Non-woven / paper carrier

## doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 01.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.04.2025 - may change any time

### Serie PM 18340-H

Dicke: 0,11 mm, gute Klebkraft auf problematischen Materialien  
Thickness: 0,11 mm, good adhesion on difficult materials



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 18340-H-6	6	50	50	5,5364	4,0157	3,5048	3,0890
PM 18340-H-9	9	50	33	7,7699	5,6314	4,9186	4,3364
PM 18340-H-12	12	50	25	9,9678	7,2234	6,3086	5,5601
PM 18340-H-15	15	50	20	12,1539	8,8036	7,6868	6,7839
PM 18340-H-19	19	50	16	14,8270	10,7401	9,3738	8,2809
PM 18340-H-25	25	50	12	18,9615	13,7340	11,9876	10,5857
PM 18340-H-30	30	50	10	22,3594	16,2052	14,1498	12,4866

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 01.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.04.2025 - may change any time

NEU

## Serie PM 18340-H

Dicke: 0,11 mm, gute Klebkraft auf problematischen Materialien  
Thickness: 0,11 mm, good adhesion on difficult materials



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 18340-H-38	38	50	8	27,4680	19,9001	17,3695	15,3260
PM 18340-H-50	50	50	6	35,4875	25,7097	23,6306	19,8050
PM 18340-H-100	100	50	3	69,2760	50,1957	43,8158	38,6596

Farben
milchig

Material
Trägermaterial: Papiervlies Klebstoff: Synthekautschuk Abdeckung: gelbes, beidseitig silikonisiertes Papier

Colours
translucent

Material
Carrier: Paper tissue Adhesive: synthetic rubber Liner: yellow paper, both sides siliconised

Hinweise
Gesamtdicke: 0,11 mm Klebkraft: 20 N/25 mm bei 20° C Temperaturbeständigkeit: -20° bis +50° C, kurzfristig bis +65° C Kugelfalltest: < 10 cm Verklebungstemperatur: > +10° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 750 mm
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem sehr aggressiven Kautschuk-Haftklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine sehr hohe Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus.
Anwendungen: Selbstklebendes Ausrüsten von Stoffen, Geweben, Schaumstoffen, Montagehilfe bei der Befestigung von Metall- und Kunststoffteilen, Spleißen von Papier und Folien, Kleben von Papier, Folien, Karton, Pappe in der Druckendfertigung;

Hints
Total thickness: 0,11 mm Adhesion: 20 N/25 mm at 20° C Temperature resistance: -20° to +50° C, short periods +65° C Rolling ball test: < 10 cm Application temperature: > +10° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints: Further widths on request! Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 6 - 750 mm
The double-sided tape consists of a paper tissue carrier, coated on both sides with a highly aggressive rubber adhesive. It shows a very high adhesion to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper and a good adhesion on low energy surfaces (PE, PP, etc.).
Applications: lamination of foams, fabrics and webs, mounting help for fixing metal and plastic parts, splicing of papers, films, foils etc., bonding of paper, carton and cardboard in the print-finishing industry;

Viesträger / Papierträger Non-woven / paper carrier

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 01.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.04.2025 - may change any time

NEU

## Serie PM 17060-H

Dicke: 0,17 mm, hohe Temperaturbeständigkeit  
Thickness: 0,17 mm, high temperature resistance



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 17060-H-6	6	50	50	8,7679	6,3561	5,4056	4,7761
PM 17060-H-9	9	50	33	12,6528	9,1956	7,7819	6,9026
PM 17060-H-12	12	50	25	16,1696	11,7262	9,9678	8,7797
PM 17060-H-15	15	50	20	18,4269	13,2350	11,2510	9,9441
PM 17060-H-19	19	50	16	23,0972	16,7398	14,2212	8,2809
PM 17060-H-25	25	50	12	30,4383	22,0504	18,7476	16,5379
PM 17060-H-30	30	50	10	36,5330	26,4700	22,5257	19,8407
PM 17060-H-38	38	50	8	46,1919	33,4678	28,4422	25,1156
PM 17060-H-50	50	50	6	60,9002	44,1365	37,4953	33,0995
PM 17060-H-100	100	50	3	119,2578	86,3961	73,4580	64,8088

Wiessträger / Papierträger  
 Non-woven / paper carrier

Farben	Material	Colours	Material
milchig		translucent	
Hinweise		Hints	
Gesamtdicke: 0,17 mm Klebkraft: 20,0 N/25 mm Kugelfalltest (PSTC-6): < 10 cm Temperaturbeständigkeit: -20° C / +130° C, kurzfristig bis +160° C Verklebungstemperatur: > +10° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr  Hinweise: Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm  Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff beschichtet ist. Dieser zeichnet sich durch eine sehr hohe Klebkraft auf hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier sowie eine hohe Temperaturbeständigkeit aus.  Anwendungen: Spleißen von Papier und Folien, Selbstklebendes Ausrüsten von Textilien, Geweben, Schaumstoffen, Allgemeine Klebe- und Montageanwendungen auf weichen und rauen Oberflächen;		Total thickness: 0,17 mm Adhesion: 20,0 N/25 mm Rolling ball test (PSTC-6) < 10 cm Temperature range: -20° C to +130° C, short periods +160° C Application temperature: > +10° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year  Hints: Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.000 mm  The double-sided tape shows a very high adhesion to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper and a good adhesion on low energy surfaces (PE, PP, etc.).  Applications: splicing of paper and foils. laminating of fabrics, foams, non-woven fabrics. general bonding and mounting applications on smooth and rough surfaces;	

**Rechtlicher Hinweis:** Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

International harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, DE 60454-2

**Legal notice:** These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 01.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.04.2025 - may change any time

NEU

## PM 6800/150

doppelseitiges Klebeband, besonders preisgünstig Dicke: 0,15 mm, gute Klebkraft auch auf schwierig zu klebenden Materialien  
double-sided tape, particularly good value Thickness: 0,15 mm, good adhesion on difficult materials



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 6800/150-6	6	100	50	4,4290	3,2136	2,8016	2,4720
PM 6800/150-9	9	100	33	6,2212	4,5011	3,9346	3,4711
PM 6800/150-12	12	100	25	7,9722	5,7783	5,0470	4,4496
PM 6800/150-15	15	100	20	9,7232	7,0452	6,1491	5,4281
PM 6800/150-19	19	100	16	11,8656	8,5902	7,4984	6,6229
PM 6800/150-25	25	100	12	15,1719	10,9901	9,5893	8,4666
PM 6800/150-30	30	100	10	17,8911	12,9677	11,3197	9,9807
PM 6800/150-38	38	100	8	21,9699	15,9238	13,8947	12,2673
PM 6800/150-50	50	100	6	28,3868	20,5691	17,9632	15,8414
PM 6800/150-100	100	100	3	55,4140	40,1597	35,0509	30,9309

Farben
milchig

Material

Colours
translucent

Material

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,15 mm Klebkraft: 20 N/25 mm bei 20° C Temperaturbeständigkeit: -20° C / kurzfristig bis +120° C Verklebungstemperatur: &gt; +10° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 100 m, Rollenbreite 6 – 1.000 mm</p> <p>Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine sehr hohe Klebkraft auf Materialien wie Lackoberflächen, Metalloberflächen, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Hart-PVC, Polycarbonat, Acrylglas, etc.), Holz und Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus.</p> <p>Anwendungen: Selbstklebendes Ausrüsten von Stoffen, Geweben, Schaumstoffen, Spleißen von Papier und Folien, Montagehilfe bei der Befestigung von Metall- und Kunststoffteilen, Kleben von Papier, Folien, Karton, Pappe in der Druckendfertigung;</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,15 mm Adhesion: 20 N/25 mm at 20° C Temperature resistance: -20° C / short periods +120° C Application temperature: &gt; +10° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 100 m, roll width 6 – 1.000 mm</p> <p>It shows an very high adhesion metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper and a good adhesion on low energy surfaces (PE, PP, etc.).</p> <p>Applications: lamination of foams, fabrics and webs, splicing of papers, films, foils etc., mounting help for fixing metal and plastic parts, bonding of paper, carton and cardboard in the print-finishing industry;</p>

Viesträger / Papierträger Non-woven / paper carrier