

Gelegeträger / Gewebeträger **Lattice-carrier / cloth-carrier**



doppelseitiges Klebeband

double-sided tape

Preise per 17.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 17.03.2025 - may change any time

NEU

Serie PM 1460-G-Tex

Dicke: 0,25 mm, Baumwollgewebe
Thickness: 0,25 mm, cotton cloth



Gelegeträger / Gewebeträger Latice-carrier / cloth-carrier

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 1460-G-Tex-6	6	25	50	2,1504	1,5564	1,3543	1,1167
PM 1460-G-Tex-9	9	25	33	2,7564	1,9959	1,7346	1,4376
PM 1460-G-Tex-12	12	25	25	3,4929	2,5305	2,2099	1,8177
PM 1460-G-Tex-15	15	25	20	4,3720	3,1602	2,7681	2,2692
PM 1460-G-Tex-19	19	25	16	5,4651	3,9562	3,4453	2,8513
PM 1460-G-Tex-25	25	25	12	7,1997	5,2156	4,5502	3,7544
PM 1460-G-Tex-30	30	25	10	8,5185	6,1779	5,3819	4,4433
PM 1460-G-Tex-38	38	25	8	10,7045	7,7581	6,7601	5,5720
PM 1460-G-Tex-50	50	25	6	13,7577	9,9916	8,6967	7,1640
PM 1460-G-Tex-100	100	25	3	26,8622	19,4604	16,9893	13,9953

Farben	Material
weiß	Trägermaterial: Baumwollgewebe Klebstoff: Synthetikgummi Abdeckung: Papier gelb, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
white	Carrier: cotton cloth Adhesive: synthetic rubber Liner: paper yellow, both sides siliconized

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,25 mm Klebkraft (DIN EN 1939): $\geq 30,0$ N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -40° / $+80^{\circ}$ C Reißkraft (DIN EN 14410): $> 50,0$ N/25 mm Reißdehnung (DIN EN 14410): 3 - 6% Verklebungstemperatur: $+5^{\circ}$ C / $+40^{\circ}$ C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 25 m, Rollenbreite 5 - 1.500 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Baumwollgewebeträger, der beidseitig mit einem Kautschuk-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine gute Alterungsbeständigkeit, aber keine Beständigkeit gegen Weichmacher aufweist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine sehr gute Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylgas, etc.), Holz, Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus. Das Klebeband ist von Hand aus reißbar, jedoch nicht für die Verwendung auf Kunststeinböden und Marmor geeignet.</p> <p>Anwendungen: Verklebung von Teppichen und Bodenbelägen, selbstklebendes Ausrüsten von Textilien für Musterkataloge</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,25 mm Adhesion (DIN EN 1939): $\geq 30,0$ N/25 mm Temperature resistance: -40° / $+80^{\circ}$ C Tensile strength: $> 50,0$ N/25 mm Elongation: 3 - 6% Application temperature: $+5^{\circ}$ C / $+40^{\circ}$ C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 25 m, roll width 5 - 1.500 mm</p> <p>The double-sided tape consists of a cotton cloth carrier layered on both sides with a rubber adhesive, which shows a good resistance against ageing, but it's not resistant against plasticizers. The adhesive has a very good adhesion to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper. It has a good adhesion to low energy surfaces (e.g. PE, PP). The tape offers easy tear, but should not be used on artificial stone floors or marble.</p> <p>Applications: long-lasting fixing of carpet and floor coatings, making textile samples self-adhesive, catalogues, brochures, etc.</p>

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM2724-G

Dicke: 0,35 mm, Zellwollgewebe
Thickness: 0,35 mm, rayon cloth

Preise per 17.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 17.03.2025 - may change any time



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 2724-G-6	6	50	50	9,4333	6,8314	5,9641	4,9186
PM 2724-G-9	9	50	33	13,3538	9,6827	8,4471	6,9621
PM 2724-G-12	12	50	25	17,6308	12,7717	11,1559	9,2075
PM 2724-G-15	15	50	20	21,8366	15,8250	13,8053	11,3816
PM 2724-G-19	19	50	16	26,8740	19,4842	17,0012	14,0191
PM 2724-G-25	25	50	12	34,4300	24,9494	21,7772	17,9279
PM 2724-G-30	30	50	10	41,1545	29,8204	26,0305	21,4564
PM 2724-G-38	38	50	8	50,8135	36,8181	32,1371	26,4700
PM 2724-G-50	50	50	6	65,5099	47,4751	41,4278	34,1212
PM 2724-G-100	100	50	3	128,4891	93,1086	81,2754	66,9355

Farben
milchig

Material
Trägermaterial: Zellwollgewebe Klebstoff: Polyacrylat-Dispersion Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours
translucent

Material
Carrier: rayon cloth Adhesive: polyacrylic dispersion Liner: paper white, both sides siliconized

Gelegeträger / Gewebeträger
Lattice-carrier / cloth-carrier

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM2724-G

Dicke: 0,35 mm, Zellwollgewebe
Thickness: 0,35 mm, rayon cloth

Preise per 17.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 17.03.2025 - may change any time



Hinweise
Gesamtdicke: 0,35 mm
Klebkraft (DIN EN 1939): offene Seite \geq 5-10 N/25 mm, abgedeckte Seite \geq 12 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: -40° C / +100° C, kurzzeitig +140° C
Reißkraft (DIN EN ISO 29864): \geq 100 N/25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410): 5%
Verklebungstemperatur: +5° C / +40° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise:
Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel
Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 800 mm
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Zellwollgewebeträger, der beidseitig mit speziellen Haftklebstoffen beschichtet ist, die über eine sehr gute Alterungs-, Weichmacher und gute Temperaturbeständigkeit verfügen. Der Polyacrylatklebstoff der abgedeckten Klebebandseite haftet sehr gut und permanent auf Metall, verschiedenen Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, PP, PE, etc.), Holz, Papier, Karton, Stein und Glas. Der Polyacrylatklebstoff der offenen Seite lässt sich von vielen Materialien wieder leicht und rückstandsfrei entfernen (Eigentests unbedingt erforderlich!)
Anwendungen:
Verlegen von Teppichen und Bodenbelägen im Messebau (Klebeband auf den Boden kleben, Silikonpapier abziehen, Bodenbelag darüber rollen), Montage von diversen Materialien auf Untergründe, von denen das Klebeband wieder abgelöst werden soll

Hints
Total thickness: 0,35 mm
Adhesion (DIN EN 1939): open side \geq 5-10 N/25 mm, covered side \geq 12 N/25 mm
Temperature resistance: -40° C / +100° C, short periods +140° C
Tear resistance (DIN EN ISO 29864): \geq 100 N/25 mm
Elongation at break (DIN EN 14410): 5%
Application temperature: +5° C / +40° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints:
Minimum order quantity: 2 rolls per article
Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 800 mm
The double-sided tape consists of a rayon cloth carrier layered on both sides with special pressure-sensitive adhesives, which show a very good resistance against ageing and plasticizers and a good temperature resistance. The polyacrylic adhesive on the closed side has a good initial tack on metals, different plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, PP, PE, etc.), wood, paper, cardboard, stone and glass. The polyacrylic adhesive on the open side is easy removable without residues from many materials (own tests are absolute necessary!)
Applications:
laying of carpets and floorings at fairs (fix tape on the floor, remove liner, unroll flooring), fixing of different materials on surfaces from which the tape should be removed later

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Serie PM 9248

Dicke: 0,24 mm, Polyester-Fadengelege
Thickness: 0,24 mm, polyester scrim

Preise per 17.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 17.03.2025 - may change any time



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 9248-6	6	50	50	8,7084	6,3086	5,8334	5,5126
PM 9248-9	9	50	33	12,2727	8,8986	8,2215	7,7462
PM 9248-12	12	50	25	16,1101	11,6668	10,7876	10,1935
PM 9248-15	15	50	20	20,1258	14,5776	13,4726	12,7242
PM 9248-19	19	50	16	24,5216	17,7615	16,4191	15,5043

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanztteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 17.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 17.03.2025 - may change any time

NEU

Serie PM 9248

Dicke: 0,24 mm, Polyester-Fadengelege
Thickness: 0,24 mm, polyester scrim



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 9248-25	25	50	12	32,3866	23,4762	21,6821	20,4822
PM 9248-30	30	50	10	37,8873	27,4442	25,3652	23,9514
PM 9248-38	38	50	8	48,1166	34,8697	32,2321	30,4383
PM 9248-50	50	50	6	55,8034	40,4417	37,3646	35,2974
PM 9248-100	100	50	3	109,4088	79,2914	73,2916	69,2047

Farben	Material	Colours	Material
Klebstoff transparent, Gelege weiß	Trägermaterial: Polyester-Fadengelege Klebstoff: Polyacrylat modifiziert Abdeckung: Papier gelb, beidseitig silikonisiert	adhesive transparent, scrim white	Carrier: special scrim Adhesive: polyacrylic modified Liner: paper yellow, both sides siliconized

Hinweise	Hints
<p>Gesamtdicke: 0,24 mm Temperaturbeständigkeit: -40° C / +100° C Klebkraft (angelehnt an AFERA 5001): > 30,0 N/25 mm Verklebungstemperatur: > +5° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Gittergelege-Träger, der beidseitig mit einem Polyacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Temperatur sowie Feuchtigkeit aufweist. Das weitestgehend weichmacherbeständige Klebeband besitzt eine hohe Oberflächenklebrigkeit. Das Gittergelege stabilisiert die selbstklebend ausgerüsteten Materialien und verhindert deren Überdehnung. Es haftet zuverlässig auf verputztem Mauerwerk, Acrylfarben und -putzen, Tapeten, Holz, Gips, Keramik, Glas, Metall und auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.).</p> <p>Anwendungen: zum Verkleben von Sockel- bzw. Kettelleisten, Kaschieren von Schäumen, Filz und Textilien und Folienmaterial, selbstklebendes Ausrüsten von Klettverschlüssen</p>	<p>Total thickness: 0,24 mm Temperature range: -40° C / +100° C Adhesion (similar to AFERA 5001): > 30,0 N/25 mm Application temperature: > +5° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.000 mm</p> <p>This double-sided tape has a special scrim and is coated on both sides with a polyacrylic adhesive. This adhesive has an excellent resistance against UV-radiation, temperature and moisture. This extensively plasticiser resistant tape has a high tack. The scrim stabilises the coated materials and avoids their overexpansion. This product sticks reliable on plastered masonry, acrylics, wallpapers, wood, plaster, ceramics, glass, metal and on low-energetic surfaces (e.g. PP, PE, etc.).</p> <p>Applications: attachment of skirting boards and decorative mouldings, laminating of foams, felt, textiles and foils, coating of hook-loop tapes</p>

Gelegeträger / Gewebeträger Lattice-carrier / cloth-carrier

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).