

Folienträger - doppelseitige Klebebänder **Foil carrier - double-sided tapes**



doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

NEU

Serie PM 1242-H

Dicke: 0,085 mm, permanent/ablösbar klebend
Thickness: 0,085 mm, permanent/peelable



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 8222-6	6	50	50	9,3318	6,7568	5,7474	5,0676
PM 8222-9	9	50	33	13,4312	9,7335	8,2709	7,3027
PM 8222-12	12	50	25	17,1083	12,3909	10,5369	9,3009
PM 8222-15	15	50	20	21,2901	15,4294	13,1119	11,5669
PM 8222-19	19	50	16	24,5655	17,7984	15,1307	13,3488
PM 8222-25	25	50	12	32,3935	23,4737	19,9511	17,6027
PM 8222-30	30	50	10	38,9443	27,9130	23,9887	21,1665
PM 8222-38	38	50	8	51,7781	37,5229	31,8888	28,1396
PM 8222-50	50	50	6	68,0212	49,2855	41,8901	36,9667
PM 8222-100	100	50	3	133,3644	96,6346	82,1425	72,4811

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: Polyesterfolie Klebstoff: Dispersionsacrylat mod./Dispersionsacrylat Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: polyester foil Adhesive: water-based acrylic mod. / water-based acrylic Liner: paper white, both sides siliconized

Folienträger - doppelseitige Klebänder
Foil carrier - double-sided tapes

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM 1242-H

Dicke: 0,085 mm, permanent/ablösbar klebend
Thickness: 0,085 mm, permanent/peelable

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time



Folienträger - doppelseitige Klebebänder
Foil carrier - double-sided tapes

Hinweise
Gesamtdicke: 0,11 mm
Klebkraft: (180° auf Stahl) permanent offene Seite 12,50, ablösbare abgedeckte Seite 2,5 N/25 mm bei 20° C
Temperaturbeständigkeit: -30° / +80° C, kurzfristig bis +100° C
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise:
Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel
Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem transparenten Polyesterfolienträger, der mit Klebstoffen unterschiedlicher Klebkraft beschichtet ist. Der modifizierte Acrylatklebstoff der offenen Klebebandseite haftet sehr gut und permanent auf Metall, verschiedenen Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, PP, PE, ...), Holz, Papier, Karton, Glas, Schaumstoffen und Textilien. Der Acrylatklebstoff der abgedeckten Seite lässt sich von vielen Materialien wieder leicht und rückstandsfrei entfernen (Eigentests unbedingt erforderlich!).
Anwendungen:
Selbstklebendes Ausrüsten von geschäumten oder flexiblen Materialien, die leicht und rückstandsfrei entfernt werden müssen (Eigentests unbedingt erforderlich!), lösbare Verklebungen in der Druckendfertigung (Antwortkarten, Muster, etc.), Tagesspeisekarten ablösbar einkleben, Transportschutz (wieder ablösbare Schaum- bzw. Korkteile für die Möbel-, Geräte- und Automobilindustrie), etc.

Hints
Total thickness: 0,11 mm
Adhesion: open side 20,0 N/25 mm, covered side 5,0 N/25 mm
Temperature resistance: -40° / +90° C
Application temperature: > +10° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints:
Minimum order quantity: 2 rolls per article
Standard sizes: roll length 50 m roll, width 5 - 1.000 mm
The permanent/peelable doubled-sided tape consists of a polyester foil carrier, coated with adhesives of different adhesion. The open side has a synthetic resin adhesive and good initial tack on metals, different plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, PP, PE, etc.), wood, paper, cardboard, glass, foams and textiles. The acrylic adhesive on the closed (covered) side is easy removable without residues from many materials (own tests are absolutely necessary!).
Applications:
Laminating of foamed or flexible materials which have to be removed easy and without residues (own tests are absolutely necessary!),
removable fixings in the print finishing industry (answering cards, samples, etc.),
removable fixing of daily menu cards, transport protection (removable foam / cork parts for the furniture-, devices- and automotive industry), etc.

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Serie PM 2794-H

Dicke: 0,20 mm, Papierabdeckung
Thickness: 0,20 mm, paper liner

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 2794-H-6	6	50	50	9,3112	6,7465	5,7371	5,0573
PM 2794-H-9	9	50	33	12,6587	9,1773	7,7971	6,8804
PM 2794-H-12	12	50	25	17,0156	12,3188	10,4751	9,2391
PM 2794-H-15	15	50	20	19,3125	13,9977	11,8965	10,4957
PM 2794-H-19	19	50	16	24,5655	17,7984	15,1307	13,3488

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM 2794-H

Dicke: 0,20 mm, Papierabdeckung
Thickness: 0,20 mm, paper liner

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 2794-H-25	25	50	12	32,3317	23,4325	19,9202	17,5718
PM 2794-H-30	30	50	10	38,8413	28,1499	23,9269	21,1047
PM 2794-H-38	38	50	8	49,1310	35,5968	30,2614	26,6976
PM 2794-H-50	50	50	6	64,6634	46,8547	39,8301	35,1436
PM 2794-H-100	100	50	3	126,6900	91,8039	78,0328	68,8555

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: Polyesterfolie Klebstoff: Acrylat modifiziert auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier gelb, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: Polyesterfoil Adhesive: modified acrylic Liner: paper yellow, both sides siliconised

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw.

Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer dafür verantwortlich ist, festzustellen, ob die endgültige Anwendung den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Internationale harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

The ingredients of adhesive used in the product meet the compositional requirements of the FDA (21 C.F.R. paragraph 175.105) and can be used in indirect food contact only in conjunction with an impermeable functional barrier. Please remember that the user is responsible for determining if the final application complies with an applicable laws and regulations. International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

doppelseitiges Klebeband

double-sided tape

NEU

Serie PM 2794-H

Dicke: 0,20 mm, Papierabdeckung
Thickness: 0,20 mm, paper liner

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time



Folienträger - doppelseitige Klebebänder
Foil carrier - double-sided tapes

Hinweise
Gesamtdicke: 0,20 mm Klebkraft (AFERA 5001): 22,5 N/25 mm (90° auf Stahl), 25,0 N/25 mm (180° auf Stahl) Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +150° C, kurzzeitig bis +180° C Kugelfalltest (PSTC-6): < 20 cm Scherfestigkeit statisch (AFERA 5012): ? 168 Stunden Verklebungstemperatur: > +15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 – 1.000 mm, Kreuzspulenwicklung auf Anfrage
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem transparenten Polyesterfolien-Träger, der beidseitig mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis beschichtet ist. Es überzeugt durch eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, hohe Endfestigkeit und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Das Produkt verfügt über eine sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sowie über eine gute Weichmacher- und Chemikalienbeständigkeit. Das doppelseitige Klebeband zeichnet sich aus durch eine sehr gute Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz, Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus.
Anwendungen: Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Metall- und Kunststofffolien, Schaumstoffen, EPDM und Gummi (Stempelherstellung), kleben cellophanierter und speziell beschichteter Papiere (Druckendfertigung) uvm.

Hints
Total thickness: 0,20 mm Adhesion (AFERA 5001): 22,5 N/25 mm (90° on steel), 25,0 N/25 mm (180° on steel) Temperature resistance: -20° C to +150° C, short periods +180° C Rolling ball tack (PSTC-6): < 20 cm Static shear (AFERA 5012): ? 168 hours Application temperature: > +15° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 – 1.000 mm, level-wound tape on request
The double-sided tape consists of a polyesterfoil-carrier, coated on both sides with a modified solvent acrylic adhesive. It offers an excellent resistance against high temperatures, high final strength and fits for indoor and outdoor use. The product shows a very good resistance against atmospheric conditions and ageing as well as a good resistance against plasticizers and chemicals. This double-sided tape has a very good adhesion on metals, high energetic plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood, paper as well as a good adhesion on low-energetic surfaces (e.g. PP, PE, etc.).
Applications: Laminating of signs, metal and plastic films, foams, rubber (stamp production), bonding of cellophaned or special coated paper (print finishing industry), etc.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw.

Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer dafür verantwortlich ist, festzustellen, ob die endgültige Anwendung den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Internationale harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

The ingredients of adhesive used in the product meet the compositional requirements of the FDA (21 C.F.R. paragraph 175.105) and can be used in indirect food contact only in conjunction with an impermeable functional barrier. Please remember that the user is responsible for determining if the final application complies with an applicable laws and regulations. International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

NEU

Serie PM 8824F-H

Dicke 0,22 mm, Folienabdeckung
Thickness 0,22 mm, foil liner



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 8824F-H-6	6	50	50	11,2476	8,1473	6,9216	6,2315
PM 8824F-H-9	9	50	33	15,2852	11,0828	9,4142	8,4769
PM 8824F-H-10	10	50	30	16,9847	12,3085	10,4648	9,4142
PM 8824F-H-12	12	50	25	20,5382	14,8835	12,6484	11,3815
PM 8824F-H-15	15	50	20	23,3192	16,9023	14,3685	12,9265
PM 8824F-H-19	90	50	16	29,6640	21,4961	18,2722	16,4388
PM 8824F-H-25	25	50	12	39,0473	28,2941	24,0505	21,6403
PM 8824F-H-30	30	50	10	46,9062	33,9900	28,8915	25,9972
PM 8824F-H-38	38	50	8	59,3280	42,9922	36,5444	32,8879
PM 8824F-H-50	50	50	6	78,0843	56,5779	48,0907	43,2909
PM 8824F-H-100	100	50	3	152,9756	110,8486	94,2244	84,7999

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: Polyesterfolie Haftklebstoff: Acrylat modifiziert Abdeckung: PP-Folie rot, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: polyester foil Adhesive: modified acrylic Liner: PP-foil red, both sides siliconized

Folienträger - doppelseitige Klebebänder
Foil carrier - double-sided tapes

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer dafür verantwortlich ist, festzustellen, ob die endgültige Anwendung den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.
Internationale harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

The ingredients of adhesive used in the product meet the compositional requirements of the FDA (21 C.F.R. paragraph 175.105) and can be used in indirect food contact only in conjunction with an impermeable functional barrier. Please remember that the user is responsible for determining if the final application complies with an applicable laws and regulations. International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM 8824F-H

Dicke 0,22 mm, Folienabdeckung
Thickness 0,22 mm, foil liner

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time



Folienträger - doppelseitige Klebebänder
Foil carrier - double-sided tapes

Hinweise
Gesamtdicke: 0,22 mm Haftklebstoff: Acrylat modifiziert Klebkraft: (180° auf Stahl, AFERA 5001): 30,0 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -40° / +120° C, kurzfristig +150° C Kugelfalltest (PSTC-6): < 20 cm Scherkrafttest statisch (AFERA 5012): 45,0 N/625 mm ² Verklebungstemperatur: > +15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.270 mm
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem transparenten Polyesterfolien-Träger, der beidseitig mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis beschichtet ist. Es überzeugt durch eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, hohe Endfestigkeit und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Das Produkt verfügt über eine sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sowie über eine gute Weichmacher- und Chemikalienbeständigkeit. Das doppelseitige Klebeband zeichnet sich aus durch eine sehr gute Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz, Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc) aus.
Anwendungen: selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Metall- und Kunststoffteilen, Schaumstoffen, EPDM- und Gummi (Stempelherstellung), kleben zellophanierter und speziell beschichteter Papiere (Druckendfertigung) uvm.

Hints
Total thickness: 0,22 mm Adhesion (180° auf Stahl, AFERA 5001): 30,0 N/25 mm Temperature resistance: -40° / +120° C, short periods +150° C Rolling ball tack (PSTC-6): < 20 cm Static shear (AFERA 5012): 45,0 N/625 mm ² Application temperature: > +15° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.270 mm
The double-sided tape consists of a polyester film carrier, coated on both sides with a modified solvent acrylic adhesive. It offers an excellent resistance against high temperatures, high final strength and fits for indoor and outdoor use. The product shows a very good resistance against atmospheric conditions and ageing as well as a good resistance against plasticizers and chemicals. This double-sided tape has a very good adhesion on metals, high energetic plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood, paper as well as a good adhesion on low-energetic surfaces (e.g. PP, PE, etc.).
Applications: laminating of signs, metal and plastic parts, foams, EPDM and rubber (stamp production), bonding of cellophaned and special coated papers (print finishing industry), etc.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw.

Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer dafür verantwortlich ist, festzustellen, ob die endgültige Anwendung den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Internationale harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

The ingredients of adhesive used in the product meet the compositional requirements of the FDA (21 C.F.R. paragraph 175.105) and can be used in indirect food contact only in conjunction with an impermeable functional barrier. Please remember that the user is responsible for determining if the final application complies with an applicable laws and regulations. International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

NEU

Serie PM 2784-H

Dicke 0,235 mm, Hart-PVC-Folienträger
Thickness 0,235 mm, rigid-pvc-foil-carrier



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 440-B-6	6	50	50	11,1300	8,0600	7,2600	6,4500
PM 440-B-9	9	50	33	14,0000	10,1500	9,1300	8,1200
PM 440-B-12	12	50	25	18,5700	13,4600	12,1100	10,7600
PM 440-B-15	15	50	20	24,0200	17,4000	15,6600	13,9200
PM 440-B-19	19	50	16	29,7700	21,5700	19,4100	17,2600
PM 440-B-25	25	50	12	39,0300	28,2800	25,4500	22,6200
PM 440-B-30	30	50	10	45,5300	33,9900	29,6900	26,3900
PM 440-B-38	38	50	8	57,7900	41,8700	37,6900	33,5000
PM 440-B-50	50	50	6	74,5500	54,0200	48,6200	43,2200
PM 440-B-100	100	50	3	145,8400	105,6800	95,1200	84,5500

Farben
weiß

Material
Trägermaterial: PVC-Folie Klebstoff: Acrylat modifiziert Abdeckung: Papier gelb, beidseitig silikonisiert

Colours
white

Material
Carrier: PVC-foil Adhesive: modified acrylic Liner: paper yellow, both sides siliconised

Folienträger - doppelseitige Klebebänder
Foil carrier - double-sided tapes

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

International harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, DE 60454-2

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM 2784-H

Dicke 0,235 mm, Hart-PVC-Folienträger
Thickness 0,235 mm, rigid-pvc-foil-carrier

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time



Folienträger - doppelseitige Klebebänder
Foil carrier - double-sided tapes

Hinweise
Gesamtdicke: 0,237 mm Klebkraft (AFERA 5001): 28,0 N/25 mm (180° auf Stahl) Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C Scherkraft statisch (AFERA 5012): 45,0 N/625 mm2 Verklebungstemperatur: > +15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.270 mm
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem weißen Hart-PVC-Folienträger, der beidseitig mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis beschichtet ist. Es überzeugt durch eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, hohe Endfestigkeit und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Das Produkt verfügt über eine sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sowie über eine gute Weichmacher- und Chemikalienbeständigkeit. Das doppelseitige Klebeband zeichnet sich aus durch eine sehr gute Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz, Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus.
Anwendung: Selbstklebende Ausrüstung von Typen-, Leistungs- und Hinweisschildern in der Haushaltsgeräte- und Elektroindustrie, Montage von Zerteilen und Sprossen in der Möbelindustrie, Befestigung von Blenden und Halterungen, Montage von Kunststoffteilen und Spiegeln in der Automobilindustrie, etc.

Hints
Total thickness: 0,237 mm Adhesion (AFERA 5001): 28,0 N/25 mm (180° on steel) Temperature resistance: -40° C to +70° C, short periods +90° C static shear (AFERA 5012) 45,0 N/625 mm2 Application temperature: > +15° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.270 mm
The double-sided tape consists of a white rigid PVC-film carrier, coated on both sides with a modified solvent acrylic adhesive. It offers an excellent resistance against high temperatures, high final strength and fits for indoor and outdoor use. The product shows a very good resistance against atmospheric conditions and ageing as well as a good resistance against plasticizers and chemicals. This double-sided tape has a very good adhesion on metals, high energetic plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood, paper as well as a good adhesion on low-energetic surfaces (e.g. PP, PE, etc.).
Applications: self-adhesive finishing of type, performance and information plates in the household appliance and electrical industry, assembly of ornamental parts and bars in the furniture industry, fastening of panels and brackets, assembly of plastic parts and mirrors in the automotive industry, etc.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

International harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, DE 60454-2

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2