



## VKS - einteilig

Justierstopfen für Quadratrohre - VKS 60x60 mit montierter Gewindeschale  
 Adjustment plug for square tubes - VKS 60x60 with assembled threaded shell

Bestellnummer Order number	Außen-Ø x Wandstärke Outer tube-Ø x thickness of wall	Gewinde Thread	Axiallast/kg Axial load/kg	Schraubenkopf Screwhead	SW WAF	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
VKS 20x20x1,5-2/M10x25/6k	20x20x1,5-2	M10x25	ca. 100	6-kant	20	0,7536	0,5006	0,4505	0,4055	0,3649
* VKS 22x22x1,5-2/M10x25/6k	22x22x1,5-2	M10x25	ca. 100	6-kant	20	0,8157	0,5911	0,5320	0,4787	0,4309
VKS 25x25x1,5-2/M16x25/8k	25x25x1,5-2	M16x25	ca. 150	8-kant	24	0,9630	0,6411	0,5771	0,5195	0,4674
VKS 25x25x1,5-2/M16x60/8k	25x25x1,5-2	M16x60	ca. 150	8-kant	24	1,0207	0,6860	0,6174	0,5557	0,5000
VKS 30x30x1,5-2/M22x25/8k	30x30x1,5-2	M22x25	ca. 300	8-kant	28	0,9868	0,6576	0,5918	0,5326	0,4794
VKS 30x30x1,5-2/M22x60/8k	30x30x1,5-2	M22x60	ca. 300	8-kant	28	1,1298	0,8027	0,7224	0,6499	0,5850
VKS 35x35x1,5-2/M22x25/8k	35x35x1,5-2	M22x25	ca. 300	8-kant	28	1,5604	1,0370	0,9332	0,8400	0,7559
* VKS 35x35x1,5-2/M22x60/8k	35x35x1,5-2	M22x60	ca. 300	8-kant	28	1,6292	1,1014	0,9913	0,8922	0,8030
VKS 40x40x1,5-2/M22x25/8k	40x40x1,5-2	M22x25	ca. 300	8-kant	28	1,9050	1,3293	1,1963	1,0764	0,9697
VKS 40x40x2-2,5/M22x25/8k	40x40x2-2,5	M22x25	ca. 300	8-kant	28	1,9050	1,3293	1,1963	1,0764	0,9697
VKS 40x40x1,5-2/M22x60/8k	40x40x1,5-2	M22x60	ca. 300	8-kant	28	1,9858	1,4198	1,2779	1,1500	1,0351
* VKS 45x45x1,5-2/M30x30/8k	45x45x1,5-2	M30x30	ca. 300	8-kant	41	2,2398	1,4483	1,3034	1,1730	1,0558
VKS 50x50x1,5-2/M30x30/8k	50x50x1,5-2	M30x30	ca. 300	8-kant	41	2,7776	1,6237	1,4613	1,3152	1,1836
* VKS 50x50x1,5-2/M30x60/8k	50x50x1,5-2	M30x60	ca. 300	8-kant	41	2,8915	1,7506	1,5756	1,4180	1,2763
* VKS 60x60x1,5-2/S42x2x40	60x60x1,5-2	S42x40	ca. 175	12-kant	58	3,5025	2,5100	2,2590	2,0332	1,8299
* VKS 60x60x1,5-2/S42x2x80	60x60x1,5-2	S42x80	ca. 175	12-kant	58	4,4401	3,1822	2,8640	2,5775	2,3199

Farben	Material
Schwarz	Polyamid (PA); auf Anfrage: Polyamid leitfähig

Colours	Material
Black	Nylon (PA); on inquiry: Nylon conductive

Hinweise
Axiale, statische Belastbarkeit bei 10 mm herausgedrehter, voll plan aufliegender Schraube.
Außenkörper einteilig mit gespritztem Gewinde.
Innenarretierung (Verstellbereich 10 mm) gemäß Ziffer 4.1.7 der "Sicherheitsregeln für Büroarbeitsplätze" (ZH 1/535).
Nur zum Justieren ruhender Lasten, als Lastgleiter nicht verwendbar.
Weitere Größen auf Anfrage.
VKS 60x60 mit montierter Gewindeschale

Hints
Axial, static load for 10 mm unscrewed, complete flat resting screw.
Outer surface in one piece with moulded thread.
Adjustment has to be unloaded. Adjustable feet are not suitable as load gliders.
Please enquire for non-standard sizes (i.e. not shown).
VKS 60x60 with assembled threaded shell

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.