

Abdeckstopfen covering inserts

Preise per 02.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 02.04.2025 - may change any time

MNE

Abdeckstopfen, nicht entfernbar
Round covering inserts, not removable



Bestellnummer Order number	d	D	D1	H	L	t	Farbe Colour	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
MNE 2590	4,7	6,6	4,5	1,1	5,9	1,6	RAL 9005 Tiefschwarz	0,2202	0,1575	0,1422	0,1276	0,1152
MNE 2603	6,4	7,9	6,1	1,1	7,9	1,6	RAL 9005 Tiefschwarz	0,2202	0,1575	0,1422	0,1276	0,1152
MNE 2613	7,9	9,5	7,7	1,6	7,9	1,6	RAL 9005 Tiefschwarz	0,2355	0,1688	0,1518	0,1365	0,1231
MNE 2617	9,5	11,9	9,3	1,6	10,3	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,2429	0,1741	0,1567	0,1408	0,1270
MNE 2633	11,1	13,5	10,8	1,6	10,3	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,2581	0,1850	0,1662	0,1498	0,1348
MNE 2643	12,7	14,7	12,3	1,6	10,3	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,2731	0,1959	0,1763	0,1588	0,1427
MNE 2653	14,3	16,7	13,8	1,6	10,3	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,3111	0,2230	0,2006	0,1807	0,1626
MNE 2663	15,9	18,2	15,7	1,6	10,3	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,3111	0,2230	0,2006	0,1807	0,1626
MNE 2673	17,4	19,8	17,0	1,6	10,3	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,4175	0,2992	0,2695	0,2423	0,2180
MNE 2683	19,1	23,4	18,6	1,6	10,3	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,4175	0,2992	0,2695	0,2423	0,2180
MNE 2693	20,6	25,1	20,1	1,6	10,3	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,4476	0,3212	0,2887	0,2594	0,2339
MNE 2703	22,2	25,8	21,9	1,6	11,5	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,4632	0,3320	0,2988	0,2687	0,2420
MNE 2713	25,4	30,6	25,0	1,6	11,5	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,5312	0,3808	0,3427	0,3086	0,2771
MNE 2723	28,0	30,9	27,1	1,6	11,5	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,5769	0,4135	0,3719	0,3355	0,3011
MNE 2733	30,1	33,3	29,4	1,6	11,5	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,6984	0,5004	0,4503	0,4055	0,3648
MNE 2740	31,8	34,9	31,5	1,6	11,5	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,6984	0,5004	0,4503	0,4055	0,3648
MNE 2753	34,9	38,1	34,0	1,6	11,6	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,7968	0,5714	0,5139	0,4626	0,4162
MNE 2763	38,1	42,4	37,8	1,6	11,5	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	0,8728	0,6257	0,5628	0,5067	0,4561
MNE 2773	44,5	48,4	43,8	1,6	11,5	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	1,1233	0,8050	0,7245	0,6524	0,5867
MNE 2783	50,8	55,1	49,7	2,3	12,2	3,2	RAL 9005 Tiefschwarz	1,1233	0,8050	0,7245	0,6524	0,5867
MNE 2403	53,2	59,5	52,7	2,8	19,1	6,4	RAL 9005 Tiefschwarz	3,6963	2,6490	2,3841	2,1457	1,9312
MNE 2411	57,2	61,5	56,2	2,8	19,1	6,4	RAL 9005 Tiefschwarz	3,6963	2,6490	2,3841	2,1457	1,9312
MNE 2790	63,6	69,0	62,0	2,8	19,1	6,4	RAL 9005 Tiefschwarz	4,3187	3,0950	2,7856	2,5070	2,2563
MNE 2455	76,2	80,5	76,0	2,8	19,1	6,4	RAL 9005 Tiefschwarz	7,0130	5,0259	4,5234	4,0708	3,6641
* MNE 2482	85,7	92,9	85,4	2,8	19,1	6,4	RAL 9005 Tiefschwarz	8,6372	6,1902	5,5712	5,0140	4,5125
* MNE 2464	88,9	92,9	88,5	2,8	19,1	6,4	RAL 9005 Tiefschwarz	6,7248	4,8193	4,3375	3,9040	3,5135
* MNE 2473	101,6	105,6	100,6	2,5	19,1	6,4	RAL 9005 Tiefschwarz	10,2541	7,3487	6,6140	5,9525	5,3572

Farben
Schwarz, als Sonderproduktion (auf Anfrage) auch in Weiß lieferbar

Material
Polyamid 6.6 (PA 6.6)

Colours
Black, as special production (on request) also in white available

Material
Polyamide 6.6 (PA 6.6)

Hinweise
Zum Verblenden von nicht genutzten Bohr- und Montagelöchern in Blech, Tafeln oder Gehäusen
Nicht entfernbar bzw. nur zerstörend entfernbar
Halogenfrei
Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: + 105°C
Brennverhalten: UL 94V-2
UL und CSA zugelassen (USA)

Hints
For closure of unused boreholes and assembly holes in sheets panels and housings
Not removable and accordingly destructing removable only
Free of Halogens
Max. allowable temperature for use: +105°C
Burning test: UL 94V-2
UL and CSA certified (USA)

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.