

Lochblendstopfen Covering inserts

Preise per 02.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 02.04.2025 - may change any time

MU

Lochblendstopfen für unterschiedliche Wandstärken und Durchmesser
Round covering inserts for various thicknesses of wall and diameter



Bestellnummer Order number	d	D	H	L	t	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
MU 391689	9,5-11,0	16,0	1,6	12,6	0,8-3,2	0,3928	0,2812	0,2530	0,2276	0,2048
MU 391697	12,7-14,3	18,5	1,6	12,0	0,8-3,2	0,4514	0,3238	0,2910	0,2617	0,2354
MU 313564	15,0-17,5	21,5	1,6	12,0	0,8-3,2	0,4973	0,3565	0,3206	0,2892	0,2596
MU 391670	18,4-20,6	25,0	1,6	12,0	0,8-3,2	0,6739	0,4829	0,4353	0,3913	0,3522
MU 304417	22,0-25,5	32,5	1,6	13,2	0,8-3,2	0,7524	0,5397	0,4852	0,4371	0,3928
MU 391700	28,0-30,0	35,0	1,6	13,2	0,8-3,2	0,9424	0,6753	0,6076	0,5468	0,4923
MU 391573	35,0-38,0	43,0	1,6	13,2	0,8-3,2	1,3085	0,9380	0,8441	0,7597	0,6836
MU 391581	45,0-47,5	52,0	1,6	13,2	0,8-3,2	1,7273	1,2379	1,1141	1,0028	0,9025

Farben
Schwarz

Material
Polyoxymethylen (POM)

Colours
Black

Material
Polyoxymethylene (POM)

Hinweise
Zum Verblenden von nicht genutzten Bohr- und Montagelöchern in Blechen, Tafeln oder Gehäusen Halogenfrei Zulässige Gebrauchstemperatur: -40° C bis +90° C

Hints
For closure of unused bore- and assembly holes in sheets, panels and housings Without halogens Allowable temperature for use: -40° C bis +90° C

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.