


GGUG2000

Möbelgleiter - Bodenschongleiter/Silencer - Hochbelastbare Gelenkgleiter mit PTFE-Gleitfläche
 Heavy duty (intended use) tilt glides with PTFE slide base



Gleiter - Möbelgleiter
Glides - Furniture glides

Bestellnummer Order number	a° a°	D	D1	H	H1	L	t	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* GGUG2000 25/16x1,5-2	19 (-22)°	25	16	9,5	15,5	24,5	1,5-2	2,9170	2,0905	1,8815	1,6934	1,5240
* GGUG2000 25/16x2-2,5	19 (-22)°	25	16	9,5	15,5	24,5	2-2,5	2,9170	2,0905	1,8815	1,6934	1,5240
* GGUG 2000 25/18x1,5-2	19 (-22)°	25	18	9,5	15,5	24,5	1,5-2	2,9383	2,1058	1,8953	1,7057	1,5352
* GGUG 2000 25/18x2-2,25	19 (-22)°	25	18	9,5	15,5	24,5	2-2,25	2,9383	2,1058	1,8953	1,7057	1,5352
* GGUG 2000 25/18x2,5-3	19 (-22)°	25	18	9,5	15,5	24,5	2,5-3	2,9383	2,1058	1,8953	1,7057	1,5352
* GGUG 2000 25/19x1-1,5	19 (-22)°	25	19	10,5	18	24,5	1-1,5	2,9483	2,1129	1,9018	1,7115	1,5404
* GGUG 2000 25/19x1,5-2	19 (-22)°	25	19	10,5	18	24,5	1,5-2	2,9483	2,1129	1,9018	1,7115	1,5404
* GGUG 2000 25/20x1,5-2	19 (-22)°	25	20	10,5	18	24,5	1,5-2	2,9620	2,1229	1,9105	1,7194	1,5476
* GGUG 2000 25/22x1-1,5	19 (-22)°	25	22	10,5	18	24,5	1-1,5	2,9828	2,1376	1,9237	1,7316	1,5584
* GGUG 2000 25/22x1,5-2	19 (-22)°	25	22	10,5	18	24,5	1,5-2	2,9754	2,1324	1,9190	1,7271	1,5545
* GGUG 2000 25/25x1,5-2	19 (-22)°	25	25	10,5	18	24,5	1,5-2	2,9964	2,1474	1,9327	1,7395	1,5655
* GGUG 2000 25/28x1,5-2	19 (-22)°	25	28	10,5	18	24,5	1,5-2	3,0434	2,1810	1,9630	1,7666	1,5901
* GGUG 2000 30/16x1,5-2	19 (-22)°	30	16	9,5	15,5	24,5	1,5-2	3,1278	2,2415	2,0173	1,8155	1,6341
* GGUG 2000 30/16x2-2,5	19 (-22)°	30	16	9,5	15,5	24,5	2-2,5	3,1278	2,2415	2,0173	1,8155	1,6341
* GGUG 2000 30/18x1,5-2	19 (-22)°	30	18	9,5	15,5	24,5	1,5-2	3,1817	2,2801	2,0522	1,8468	1,6622
* GGUG 2000 30/18x2-2,25	19 (-22)°	30	18	9,5	15,5	24,5	2-2,25	3,1817	2,2801	2,0522	1,8468	1,6622
* GGUG 2000 30/18x2,5-3	19 (-22)°	30	18	9,5	15,5	24,5	2,5-3	3,1817	2,2801	2,0522	1,8468	1,6622
* GGUG 2000 30/19x1-1,5	19 (-22)°	30	19	10,5	18,5	24,5	1-1,5	3,2433	2,3245	2,0919	1,8828	1,6946
* GGUG 2000 30/19x1,5-2	19 (-22)°	30	19	10,5	18,5	24,5	1,5-2	3,2433	2,3245	2,0919	1,8828	1,6946
* GGUG 2000 30/20x1,5-2	19 (-22)°	30	20	10,5	18,5	24,5	1,5-2	3,2485	2,3281	2,0952	1,8856	1,6972
* GGUG 2000 30/22x1-1,5	19 (-22)°	30	22	10,5	18,5	24,5	1-1,5	3,2726	2,3456	2,1110	1,8998	1,7100
* GGUG 2000 30/22x1,5-2	19 (-22)°	30	22	10,5	18,5	24,5	1,5-2	3,2590	2,3356	2,1020	1,8919	1,7027
* GGUG 2000 30/25x1,5-2	19 (-22)°	30	25	10,5	18,5	24,5	1,5-2	3,2764	2,3482	2,1133	1,9021	1,7117
* GGUG 2000 30/28x1,5-2	19 (-22)°	30	28	10,5	18,5	24,5	1,5-2	3,3273	2,3845	2,1461	1,9314	1,7383
* GGUG 2000 35/19x1,5-2	19 (-22)°	35	19	11	18	24,5	1,5-2	3,3772	2,4203	2,1784	1,9605	1,7644
* GGUG 2000 35/20x1,5-2	19 (-22)°	35	20	11	18	24,5	1,5-2	3,3916	2,4306	2,1876	1,9688	1,7719
* GGUG 2000 35/22x1-1,5	19 (-22)°	35	22	11	18	24,5	1-1,5	3,4316	2,4593	2,2135	1,9920	1,7929
* GGUG 2000 35/22x1,5-2	19 (-22)°	35	22	11	18	24,5	1,5-2	3,4060	2,4409	2,1969	1,9771	1,7794
* GGUG 2000 35/25x1,5-2	19 (-22)°	35	25	11	18	24,5	1,5-2	3,4378	2,4638	2,2174	1,9957	1,7961
* GGUG 2000 35/28x1,5-2	19 (-22)°	35	28	11	18	24,5	1,5-2	3,4571	2,4776	2,2298	2,0068	1,8062

Farben
Schwarz

Material
Polyamid 6, Gleitfläche: Polytetrafluorethylen (PTFE)

Colours
Black

Material
Nylon 6, Slide base: Polytetrafluorethylene (PTFE)

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.


Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.

GGUG2000

Möbelgleiter - Bodenschongleiter/Silencer - Hochbelastbare Gelenkgleiter mit PTFE-Gleitfläche
 Heavy duty (intended use) tilt glides with PTFE slide base



Hinweise

Produktinformationen

Sehr gut geräuschkämpfend durch Kunststoff-/Gummipuffer im Gleiteinsatz.
 Gute Gleitfähigkeit durch PTFE Gleitauflage
 Gut geeignet für Textil-/Teppichböden
 Bedingt geeignet für glatte Böden (unbeabsichtigtes Verrutschen des Stuhles/vom Anwender zu testen)
 Abrieb der Gleitfläche in Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit (Oberfläche, Verschmutzung, etc.) und Belastung des Stuhles (ist vom Anwender zu testen. Eine Garantie kann vom Hersteller nicht gegeben werden)
 Die Artikelgruppen GGx2000 sind von der LGA mit einem Verschiebetest und einer Kipp-/Fallprüfung überprüft worden und werden in Stichproben jährlich weiter überprüft. Die Kipp-/Fallprüfung ist bereits ein Prüfverfahren, welches die normale Nutzung bzw. den bestimmungsgemäßen Gebrauch von Stühlen deutlich überschreitet. Für den Fall, dass Stühle mit Schwung gegen feste Bodenschwellen geschoben werden, können wir keine Gewährleistung übernehmen, wengleich ein Verrücken von Stühlen gegen Bodenschwellen im bestimmungsgemäßen Gebrauch durch den Benutzer unkritisch ist. Bei Bestuhlungen mit Stapelstühlen und bei Objektbestuhlungen sollte sichergestellt sein, dass der Boden eben und ohne Versprünge und feste Bodenschwellen verlegt ist.

Montagehinweise

Die Schäfte sind zur leichteren Montage in Rohre (Wandstärke 2 mm) mit Schraubenlamellen ausgestattet.

Produktvarianten auf Anfrage

- Der Schaft für den Rohrdurchmesser 20 mm steht mit Schraubenlamelle oder Klemmnocken zur Verfügung.
- Weitere Schaftabmessungen ab Größe 19x1-1,5
- Weitere Tellerabmessungen bis etwa 60 mm
- Es sind keine gefüllten Materialien zur Verstärkung oder elektrischen Ableitung möglich.
- Sonderfarben

Hints

Product informations

Good soundproofing due to plastic/rubber buffer gliding base.
 Good slippage due to PTFE gliding base surface
 Qualified for carpets/textile floors
 Limited suitable for flush floors (accidentally slipping / has to be tested by the user)
 Abrasion of the gliding surface is subject to floor conditions (surface, floor pollution, etc.) and weight of chair (has to be tested by the user. No warranty by the producer)
 The article groups GGx2000 are certified by the LGA with a sliding test and a topple over-falling-sliding test which are continuing by yearly control samples from the LGA. The topple over-falling-sliding test is always a method of testing, which widely outruns the intended use of chairs. In case of sliding chairs against dormants with momentum we cannot take over warranty, although moving chairs against dormants while intended use is uncritically. Referring contract chairs and stackable chairs they has to meet even floor without dormants.

Assembly information

Shafts are equipped with threaded ribs for ease of assembly in tubes with 2 mm thickness of wall.

Product options on inquiry

- Shaft for tube diameter 20 mm is available with screw rib or clamp trips.
- Further shaft measures starting with 19x1-1,5
- Further base measures up to appr. 60 mm
- No materials possible for reinforcement or electrical diverting.
- Special colours

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.