


Lamellenstopfen für Quadratrohre

Ribbed inserts for square tubes

Preise per 04.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 04.03.2025 - may change any time

V/AFQ

Lamellenstopfen für Quadratrohre mit aufgeschweißtem Filz
Ribbed inserts for square tubes with welded felt



Bestellnummer Order number	A	H	H1	H2	L	t	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* V/AFQ 13	13	5	3	3,5	11,5	0,5-2	1,1419	0,8183	0,7365	0,6627	0,5965
* V/AFQ 16	16	5	3	3,5	11,5	0,8-2	1,1523	0,8258	0,7431	0,6688	0,6020
* V/AFQ 18	18	5	3	3,5	11,5	1,5-3	1,1570	0,8292	0,7464	0,6716	0,6045
* V/AFQ 20	20	5	3	3,5	11,5	0,8-3	1,1626	0,8332	0,7498	0,6749	0,6074
* V/AFQ 22x22	22	5	3	3,5	11,5	0,8-3	1,3135	0,9413	0,8472	0,7624	0,6863
* V/AFQ 25	25	5	3	3,5	11,5	1-3	1,3190	0,9453	0,8509	0,7657	0,6891
* V/AFQ 30x30	30	5	3	3,5	11,5	1-2,5	1,3252	0,9496	0,8548	0,7693	0,6924

Farben
Schwarz

Material
Grundkörper: Polyäthylen (PE), Gleitfläche: Filz

Colours
Black

Material
Base body: Polyethylene (PE), Slide base: felt

Hinweise
Lamellenstopfen ohne Angabe der Rohrwandstärke passen im Allgemeinen für Rohrwandstärken 1,5 - 2 mm. Bitte geben Sie bei Bestellungen die Rohrwandstärke an. Die Stopfen sind für den Einsatz in Rohren oder äquivalenten Bohrungen mit freien, den lichten Nennmaßen entsprechenden Durchgängen in mindestens Schaftlänge vorgesehen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restguss die Schaftlänge überragen. Material und Ausführung des Schaftes stellen den Halt gegen Herausfallen und eine ausreichend leichtgängige Montage sicher. Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Die Lamellen sind nicht zur Abdichtung gegen Flüssigkeiten geeignet.

Hints
Ribbed inserts are designed for a wall thickness of 1,5 mm. In most cases they can also be used for a tube wall thickness for 1,5 - 2 mm. Please specify the wall thickness with your order. Inserts are suitable for application in tubes or equivalent apertures with a free inside diameter corresponding to the nominal measures with a depth for at least the length of shaft. Production-related a possible sprue can overlap the length of shaft. Material and design of shafts guaranteed stop against drop out and easy assembling. The ribs are circularly closed or interrupted. The ribs are not suitable for sealing against fluids.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.