

## PM Klettverschluss

Dicke: ca. 2,0 mm pro Teil  
thickness: ca. 2,0 mm each part



Bestellnummer Order number	Verarbeitung processing	Breite width	Länge length	ab 1 Rolle from 1 rolls	ab 4 Rolle from 4 rolls	ab 12 Rolle from 12 rolls
PM Hakenband-16 nähen	nähen	16	25	25,3483	18,8128	16,1678
PM Flauschband-16 nähen	nähen	16	25	25,3483	18,8128	16,1678
PM Hakenband-20 nähen	nähen	20	25	27,6627	21,2154	18,2287
PM Flauschband-20 nähen	nähen	20	25	27,6627	21,2154	18,2287
PM Hakenband-25 nähen	nähen	25	25	32,6773	25,0507	21,5350
PM Flauschband-25 nähen	nähen	25	25	32,6773	25,0507	21,5350
PM Hakenband-50 nähen	nähen	50	25	56,5928	43,3897	37,2840
PM Flauschband-50 nähen	nähen	50	25	56,5928	43,3897	37,2840
PM Hakenband-16 selbstklebend	selbstklebend	16	25	37,5155	28,7648	24,7201
PM Flauschband-16 selbstklebend	selbstklebend	16	25	37,5155	28,7648	24,7201
PM Hakenband-20 selbstklebend	selbstklebend	20	25	42,5300	32,6111	28,0154
PM Flauschband-20 selbstklebend	selbstklebend	20	25	42,5300	32,6111	28,0154
PM Hakenband-25 selbstklebend	selbstklebend	25	25	49,6055	38,0335	32,6773
PM Flauschband-25 selbstklebend	selbstklebend	25	25	49,6055	38,0335	32,6773
PM Hakenband-50 selbstklebend	selbstklebend	50	25	85,5119	65,5529	56,3394
PM Flauschband-50 selbstklebend	selbstklebend	50	25	85,5119	65,5529	56,3394

Farben
schwarz
weiß
weitere auf Anfrage

Material
Polyamidgewebe

Colours
black
white
further on request

Material
Polyamide rayon

Breite in mm, Länge in mm

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzeile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in mm

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

**Klettverschluss**  
hook-loop tape

NEU

**PM Klettverschluss**

Dicke: ca. 2,0 mm pro Teil  
thickness: ca. 2,0 mm each part

Preise per 08.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 08.03.2025 - may change any time



Hinweise
Die technischen Daten sind gültig für Klettverschluss ohne Klebstoff!
Schälfestigkeit (DIN EN 1414): nach 1x Öffnen und Schließen: IST (N/cm) 1,5 / 1,6 - SOLL (N/cm) $\geq 1,3$ (in Laufrichtung/Gegenlaufrichtung) nach 10.000x Öffnen und Schließen: IST (N/cm) 0,8 / 1,0 - SOLL (N/cm) $\geq 0,65$
Scherfestigkeit (DIN 3415 Teil 2): nach 1x Öffnen und Schließen: IST (N/cm <sup>2</sup> ) 9,8 / 8,2 - SOLL (N/cm <sup>2</sup> ) $\geq 6,0$ (in Laufrichtung / Gegenlaufrichtung) nach 10.000x Öffnen und Schließen: IST (N/cm <sup>2</sup> ) 4,9 / 5,7 - SOLL (N/cm <sup>2</sup> ) $\geq 3,0$
Hinweise: Standardlieferform: Rollenlänge 25 m, Rollenbreite 16/20/25/30/38/50/100 mm
Der Klettverschluss besteht aus zwei Teilen: dem Haken- bzw. dem Flauschband. Zum Aufnähen in nicht klebender Ausführung, selbstklebend mit verschiedenen Klebstoffen:
Acrylat auf Dispersionsbasis für Innenanwendung, Acrylat auf Lösemittelbasis für Außenanwendungen sh. PM 2676-G, reaktivierbarer Klebstoff (mittels Hitze oder Lösungsmittel), hot-melt-Klebstoff;
Sonderausführungen: back-to-back (Haken-/Flauschband Rücken and Rücken verschweißt), PM two-in-one (Haken- u. Flauschband kombiniert in einem Band), als Stanzteile in runder und eckiger Form, als Kabelbinder, Skifix (beide auch bedruckbar);
Anwendungen: wieder lösbare Verbindungen verschiedenster Art, Anwendungen in der Textilindustrie, Messebau, Druckendfertigung;
Reaktivierbarer Klebstoff, Kautschukklebstoff auf Anfrage.

Hints
Technical specifications are valid for hook-loop tapes without adhesive!
Peel strength (DIN EN 1414): after 1 time opening/closing: IST (N/cm) 1,5 / 1,6 TARGET (N/cm) $\geq 1,3$ (in/against running direction) after 10.000 times opening/closing: IST (N/cm) 0,8 / 1,0 TARGET (N/cm) $\geq 0,65$
Shear strength (DIN 3415 part 2): after 1 time opening /closing: IST (N/cm <sup>2</sup> ) 9,8 / 8,2 TARGET (N/cm <sup>2</sup> ) $\geq 6,0$ (in/against running direction after) 10.000 times opening/closing: IST (N/cm <sup>2</sup> ) 4,9 / 5,7 TARGET (N/cm <sup>2</sup> ) $\geq 3,0$
Hints: Standard sizes: roll length 25 m, roll width 16/20/25/30/38/50/100 mm
The fastener system consists of two parts: the hook and loop tape. For sewing in a non-glueing version, self-adhesive with various adhesives:
Acrylic waterbased for indoor use, Solvent modified Acrylic - for outdoor use see. PM 2676-G, reactivatable adhesive (using heat or solvents), hot-melt adhesive;
Special versions: back-to-back (hook-/loop tapes back to back welded), PM two-in-one (hook-/loop tapes combined within one tape), die-cut parts in round and angular form, as cable ties, ski-fasteners (both printable);
Applications: for different connections which should be re-opened, applications in the textile industry, trade fairs, print finishing;
Reactivatable adhesive, rubber adhesive on request.

Breite in mm, Länge in mm

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in mm

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).