


RRV/F

Justierstopfen für Rundrohre mit einteiligem Außenkörper, gespritztem Gewinde und Filz
Adjustable feet for round tubes with one piece external body, injection moulded thread and felt



Bestellnummer Order number	D	D1	f max.	H	H1	H2	L	L1	M	WAF	t	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* RRV/F 30x1-1,5/M22x25/8k	30	25	300	5	5	3	20	29	M22	28	1-1,5	2,2389	1,6045	1,4440	1,2996	1,1697
* RRV/F 30x1-1,5/M22x60/8k	30	25	300	5	5	3	20	60	M22	28	1-1,5	2,5005	1,7921	1,6127	1,4515	1,3063
* RRV/F 32x1,5-2/M22x25/8k	32	25	300	5	5	3	20	29	M22	28	1,5-2	2,2805	1,6343	1,4709	1,3238	1,1913
* RRV/F 32x1,5-2/M22x60/8k	32	25	300	5	5	3	20	60	M22	28	1,5-2	2,5456	1,8244	1,6420	1,4779	1,3301
* RRV/F 35x1,5-2/M22x25/8k	35	25	300	5	5	3	29	29	M22	28	2-2,5	2,4033	1,7223	1,5501	1,3951	1,2556
* RRV/F 35x1,5-2/M22x60/8k	35	25	300	5	5	3	29	60	M22	28	2-2,5	2,6795	1,9204	1,7283	1,5555	1,4000
* RRV/F 35x2-2,5/M22x25/8k	35	25	300	5	5	3	29	29	M22	28	1,5-2	2,4033	1,7223	1,5501	1,3951	1,2556
* RRV/F 35x2-2,5/M22x60/8k	35	25	300	5	5	3	29	60	M22	28	1,5-2	2,6795	1,9204	1,7283	1,5555	1,4000
* RRV/F 38x1,5-2/M22x25/8k	38	25	300	5	5	3	29	29	M22	28	1,5-2	2,5126	1,8008	1,6208	1,4587	1,3129
* RRV/F 38x1,5-2/M22x60/8k	38	25	300	5	5	3	29	60	M22	28	1,5-2	2,7989	2,0058	1,8052	1,6247	1,4623
* RRV/F 40x1,5-2/M22x25/8k	40	25	300	5	5	3	29	29	M22	28	2-2,5	2,5555	1,8315	1,6482	1,4835	1,3352
* RRV/F 40x1,5-2/M22x60/8k	40	25	300	5	5	3	29	60	M22	28	2-2,5	2,8452	2,0391	1,8353	1,6517	1,4865
* RRV/F 40x2-2,5/M22x25/8k	40	25	300	5	5	3	29	29	M22	28	1,5-2	2,5647	1,8380	1,6543	1,4887	1,3399
* RRV/F 40x2-2,5/M22x60/8k	40	25	300	5	5	3	29	60	M22	28	1,5-2	2,8551	2,0461	1,8415	1,6573	1,4917

Farben	Material	Colours	Material
Schwarz	Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6), Gleitfläche: Filz	Black	Base body: Nylon 6 (PA 6), Slide base: felt
Hinweise		Hints	
Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen. Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube. Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet. Die Justierstopfen sind für dynamische Belastung nicht vorgesehen.		Adjustment has to be unloaded. Indicated axial static load refers to 10 mm unscrewed, complete flat resting screw. Adjustable inserts are not suitable as load gliders. Adjustable inserts are not suitable for dynamic load.	

* Keine Lagerware, bitte anfragen.
Alle Maße in mm.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com
Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.
All measure specifications in mm.
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com
EUR prices per piece, netto.