



## PM Compribänder

vorkomprimierte Fugendichtbänder  
pre-compressed gap-sealing-tapes

Farben	Material	Colours	Material
	Trägermaterial: PU-Schaum, imprägniert, vorkomprimiert Klebstoff: Dispersionsacrylat Abdeckung: Papier		Carrier: PU-foam, impregnated, pre-compressed Adhesive: water-based acrylic Liner: paper
Hinweise		Hints	
<p>Gesamtdicke: produktabhängig (ab ca. 5,0 mm bis 80,0 mm) Klebkraft: produktabhängig Temperaturbeständigkeit: -30°C / +80°C</p> <p>Compribänder sind in einseitig klebender Ausführung verfügbar. Die Schäume sind vorkomprimiert und quellen nach der Montage selbständig auf, wodurch sich ein nachhaltiger Dichtungseffekt ergibt (je nach Einsatz bzw. Produkt auch gegen Schlagregen). Weiche PU-Schäume mit nach Einsatzzweck unterschiedlicher Imprägnierung (Acrylat, Bitumen) werden verwendet.</p> <p>Anwendungen: Abdichten von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk/Beton/Holz, Anschlussdichtung im Fenster- und Fassadenbau, für Dachziegel, im Hochwasserschutz, bei Lärmschutzwänden, im Brückenbau, etc.</p>		<p>Total thickness: depends on product (from approx. 5,0 mm up to 80,0 mm) Adhesion: depends on product Temperature resistance: -30°C / +80°C</p> <p>Compriband tapes are single-sided bonding. The foams are pre-compressed and swell after mounting - a sustainable sealing performance occurs (depending of the use or product also against driving rain). Soft PU-foams with different impregnation (acrylic, bitumen) - depending on use - are applied.</p> <p>Applications: Sealing of gaps and connection joints on walls/concrete/wood, connection sealing in windows and facade engineering, for roof-tiles, in flood protection, as noise barrier, for bridge construction, etc.</p>	

**Dichten, dämpfen, weichlagern**  
**Sealing, damping, soft-mounting**

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

\* Not a stock item, please enquire.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).