


## Serie TSR

Stellschrauben mit rundem Kunststoff-Fuß und Innensechskant im Gewindeende  
Adjusting screws with round plastic base and hexagon in the threaded end



| Bestellnummer<br>Order number | D  | F max./kg<br>F max./kg | H  | L  | M   | SW | bis 99<br>up to 99 | ab 100<br>from 100 | ab 500<br>from 500 | ab 1.000<br>from 1,000 | ab 2.500<br>from 2,500 |
|-------------------------------|----|------------------------|----|----|-----|----|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| * TSR 48 M8x22 P              | 48 | 350                    | 12 | 22 | M8  |    | 1,2786             | 0,9163             | 0,8246             | 0,7422                 | 0,6680                 |
| * TSR 48 M8x27 P              | 48 | 350                    | 12 | 27 | M8  |    | 1,3092             | 0,9383             | 0,8445             | 0,7599                 | 0,6840                 |
| * TSR 48 M8x42                | 48 | 350                    | 12 | 42 | M8  | 4  | 1,4041             | 1,0063             | 0,9055             | 0,8152                 | 0,7336                 |
| * TSR 48 M10x12               | 48 | 550                    | 12 | 12 | M10 | 5  | 0,9003             | 0,6452             | 0,5808             | 0,5226                 | 0,4703                 |
| * TSR 48 M10x22               | 48 | 550                    | 12 | 22 | M10 | 5  | 1,3569             | 0,9724             | 0,8753             | 0,7876                 | 0,7089                 |
| * TSR 48 M10x27               | 48 | 550                    | 12 | 27 | M10 | 5  | 1,4041             | 1,0063             | 0,9055             | 0,8152                 | 0,7336                 |
| * TSR 48 M10x32               | 48 | 550                    | 12 | 32 | M10 | 5  | 1,4669             | 1,0513             | 0,9462             | 0,8516                 | 0,7664                 |
| * TSR 48 M10x37               | 48 | 550                    | 12 | 37 | M10 | 5  | 1,5140             | 1,0849             | 0,9765             | 0,8788                 | 0,7910                 |
| * TSR 48 M10x42               | 48 | 550                    | 12 | 42 | M10 | 5  | 1,5610             | 1,1189             | 1,0069             | 0,9061                 | 0,8156                 |
| * TSR 48 M10x62               | 48 | 550                    | 12 | 62 | M10 | 5  | 1,7892             | 1,2821             | 1,1539             | 1,0385                 | 0,9347                 |

| Farben  |
|---------|
| schwarz |

| Material   |
|--|
| Grundkörper: Polypropylen (PP),<br>Gewinde: Stahl verzinkt |

| Colours |
|---------|
| black   |

| Material  |
|---|
| Base body: Polypropylene (PP), Thread:<br>zinc-plated steel |

| Hinweise   |
|--|
| P = Pozidriv im Gewindeende<br>Belastbarkeit: Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine voll plan aufliegende Schraube.<br>Weitere Abmessungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage. |

| Hints   |
|---|
| P = Pozidriv in the threaded end<br>Load capacity: Indicated axial static load refers to complete flat resting screw.<br>Additional dimensions and custom designs on request. |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe  
[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.