

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 02.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 02.04.2025 - may change any time

NEU

## Serie PM 1902

Dicke 0,15 mm, sehr hohe Temperaturbeständigkeit  
Thickness 0,15 mm, very high temperature resistance



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 1902-10x10	10	10	30	2,6732	1,9365	1,6989	1,4970
PM 1902-12x10	12	10	25	3,2077	2,3286	2,0316	1,7940
PM 1902-15x10	15	10	20	4,0038	2,8988	2,5305	2,2336
PM 1902-19x10	19	10	16	5,4532	3,9562	3,4335	3,0295
PM 1902-25x10	25	10	12	6,5105	4,7167	4,1226	3,6355
PM 1902-6x50	6	50	50	6,0830	4,4078	3,8493	3,3979
PM 1902-9x50	9	50	33	8,4115	6,0947	5,3225	4,6929
PM 1902-12x50	12	50	25	10,7758	7,8174	6,8194	6,0235
PM 1902-15x50	15	50	20	13,3657	9,6827	8,4591	7,4610
PM 1902-19x50	19	50	16	16,3834	11,8806	10,3718	9,1480
PM 1902-25x50	25	50	12	21,3495	15,4686	13,5083	11,9163
PM 1902-30x50	30	50	10	25,0087	18,1299	15,8250	13,9598
PM 1902-38x50	38	50	8	31,4837	22,8108	19,9120	17,5715
PM 1902-50x50	50	50	6	40,5368	29,3807	25,6383	22,6208
PM 1902-100x50	100	50	3	79,3508	57,5023	50,1957	44,2922

Farben
milchig

Material
Trägermaterial: Papiervlies Klebstoff: Polyacrylat Abdeckung: Papier braun, beidseitig silikonisiert

Colours
translucent

Material
Carrier: Paper tissue Adhesive: Polyacrylic Liner: paper brown, both sides siliconized

Viesträger / Papiertträger Non-woven / paper carrier

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

## Serie PM 1902

Dicke 0,15 mm, sehr hohe Temperaturbeständigkeit  
Thickness 0,15 mm, very high temperature resistance

Preise per 02.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 02.04.2025 - may change any time



### Hinweise

Gesamtdicke: 0,15 mm  
Klebkraft (DIN EN ISO 29864):  $\geq 14,0$  N/25 mm  
Temperaturbeständigkeit:  $-40^\circ$  bis  $+140^\circ$  C, kurzfristig bis  $+180^\circ$  C  
Verklebungstemperatur:  $> +5^\circ$  C  
Lagerfähigkeit ( $18^\circ$  C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

#### Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!  
Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel  
Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.200 mm

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem Polyacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine sehr gute Alterungs- und weitgehende Weichmacherbeständigkeit aufweist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine sehr gute Dauerklebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart- und Weich-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier sowie eine gute Klebkraft auf niedrigenergetischen Kunststoffen (z.B. PP, PE) aus.

#### Anwendungen:

selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoffprofilen, Kabelkanälen und Schaumstoffen,  
Spleißen von Papier, Pappe, PP-, PE-, PET-, PU-, PVC- und Metallfolien,  
Kleben von Papier, Karton, Pappe in der Druckendfertigung,  
Herstellung von Displays und Werbemitteln;

### Hints

Total thickness: 0,15 mm  
Adhesion (DIN EN ISO 29864):  $\geq 14,0$  N/25 mm  
Temperature resistance:  $-40^\circ$  to  $+140^\circ$  C, short periods  $+180^\circ$  C  
Application temperature:  $> +5^\circ$  C  
Shelf life ( $18^\circ$  C, 50% humidity): 1 year

#### Hints:

Further widths on request!  
Minimum order quantity: 2 rolls per article  
Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.200 mm

The double-sided tape consists of a paper tissue carrier, coated on both sides with a polyacrylic adhesive. It has a very good resistance against ageing and largely against plasticisers. Its adhesive has excellent adhesion to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper and a good adhesion to low energetic plastics (PE, PP, etc.).

#### Applications:

self-adhesive coating of plastic profiles, cable channels and foams,  
splicing of paper, cardboard, PP-, PE-, PET-, PU-, PVC- and metal foils,  
glueing of paper, carton and cardboard in the print-finishing industry,  
production of displays and advertising products (P.O.S.);

Wiesträger / Papierträger  
Non-woven / paper carrier

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).