

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 02.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 02.04.2025 - may change any time

NEU

## Serie PM 18340-H

Dicke: 0,11 mm, gute Klebkraft auf problematischen Materialien  
Thickness: 0,11 mm, good adhesion on difficult materials



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 18340-H-6	6	50	50	5,5364	4,0157	3,5048	3,0890
PM 18340-H-9	9	50	33	7,7699	5,6314	4,9186	4,3364
PM 18340-H-12	12	50	25	9,9678	7,2234	6,3086	5,5601
PM 18340-H-15	15	50	20	12,1539	8,8036	7,6868	6,7839
PM 18340-H-19	19	50	16	14,8270	10,7401	9,3738	8,2809
PM 18340-H-25	25	50	12	18,9615	13,7340	11,9876	10,5857
PM 18340-H-30	30	50	10	22,3594	16,2052	14,1498	12,4866
PM 18340-H-38	38	50	8	27,4680	19,9001	17,3695	15,3260
PM 18340-H-50	50	50	6	35,4875	25,7097	23,6306	19,8050
PM 18340-H-100	100	50	3	69,2760	50,1957	43,8158	38,6596

Farben	Material
milchig	Trägermaterial: Papiervlies Klebstoff: Synthekautschuk Abdeckung: gelbes, beidseitig silikonisiertes Papier

Colours	Material
translucent	Carrier: Paper tissue Adhesive: synthetic rubber Liner: yellow paper, both sides siliconised

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,11 mm Klebkraft: 20 N/25 mm bei 20° C Temperaturbeständigkeit: -20° bis +50° C, kurzfristig bis +65° C Kugelfalltest: &lt; 10 cm Verklebungstemperatur: &gt; +10° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 750 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem sehr aggressiven Kautschuk-Haftklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine sehr hohe Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylgas, etc.), Holz und Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus.</p> <p>Anwendungen: Selbstklebendes Ausrüsten von Stoffen, Geweben, Schaumstoffen, Montagehilfe bei der Befestigung von Metall- und Kunststoffteilen, Spleißen von Papier und Folien, Kleben von Papier, Folien, Karton, Pappe in der Druckendfertigung;</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,11 mm Adhesion: 20 N/25 mm at 20° C Temperature resistance: -20° to +50° C, short periods +65° C Rolling ball test: &lt; 10 cm Application temperature: &gt; +10° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Further widths on request! Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 6 - 750 mm</p> <p>The double-sided tape consists of a paper tissue carrier, coated on both sides with a highly aggressive rubber adhesive. It shows a very high adhesion to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper and a good adhesion on low energy surfaces (PE, PP, etc.).</p> <p>Applications: lamination of foams, fabrics and webs, mounting help for fixing metal and plastic parts, splicing of papers, films, foils etc., bonding of paper, carton and cardboard in the print-finishing industry;</p>

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).