

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 22.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 22.04.2025 - may change any time

**NEU**

## Serie PM 1242-H

Dicke: 0,085 mm, permanent/ablösbar klebend  
Thickness: 0,085 mm, permanent/peelable



Folienträger - doppelseitige Klebebänder  
Foil carrier - double-sided tapes

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 8222-6	6	50	50	9,3318	6,7568	5,7474	5,0676
PM 8222-9	9	50	33	13,4312	9,7335	8,2709	7,3027
PM 8222-12	12	50	25	17,1083	12,3909	10,5369	9,3009
PM 8222-15	15	50	20	21,2901	15,4294	13,1119	11,5669
PM 8222-19	19	50	16	24,5655	17,7984	15,1307	13,3488
PM 8222-25	25	50	12	32,3935	23,4737	19,9511	17,6027
PM 8222-30	30	50	10	38,9443	27,9130	23,9887	21,1665
PM 8222-38	38	50	8	51,7781	37,5229	31,8888	28,1396
PM 8222-50	50	50	6	68,0212	49,2855	41,8901	36,9667
PM 8222-100	100	50	3	133,3644	96,6346	82,1425	72,4811

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: Polyesterfolie Klebstoff: Dispersionsacrylat mod./Dispersionsacrylat Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: polyester foil Adhesive: water-based acrylic mod. / water-based acrylic Liner: paper white, both sides siliconized

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

## Serie PM 1242-H

Dicke: 0,085 mm, permanent/ablösbar klebend  
Thickness: 0,085 mm, permanent/peelable

Preise per 22.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 22.04.2025 - may change any time



Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,11 mm                      Klebkraft: (180° auf Stahl) permanent offene Seite 12,50, ablösbare abgedeckte Seite 2,5 N/25 mm bei 20° C                      Temperaturbeständigkeit: -30° / +80° C, kurzfristig bis +100° C                      Verklebungstemperatur: &gt; +10° C                      Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise:                      Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel                      Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem transparenten Polyesterfolienträger, der mit Klebstoffen unterschiedlicher Klebkraft beschichtet ist. Der modifizierte Acrylatklebstoff der offenen Klebebandseite haftet sehr gut und permanent auf Metall, verschiedenen Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, PP, PE, ...), Holz, Papier, Karton, Glas, Schaumstoffen und Textilien. Der Acrylatklebstoff der abgedeckten Seite lässt sich von vielen Materialien wieder leicht und rückstandsfrei entfernen (Eigentests unbedingt erforderlich!).</p> <p>Anwendungen:                      Selbstklebendes Ausrüsten von geschäumten oder flexiblen Materialien, die leicht und rückstandsfrei entfernt werden müssen (Eignungstests unbedingt erforderlich!), lösbare Verklebungen in der Druckendfertigung (Antwortkarten, Muster, etc.), Tagesspeisekarten ablösbar einkleben, Transportschutz (wieder ablösbare Schaum- bzw. Korkteile für die Möbel-, Geräte- und Automobilindustrie), etc.</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,11 mm                      Adhesion: open side 20,0 N/25 mm, covered side 5,0 N/25 mm                      Temperature resistance: -40° / +90° C                      Application temperature: &gt; +10° C                      Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints:                      Minimum order quantity: 2 rolls per article                      Standard sizes: roll length 50 m roll, width 5 - 1.000 mm</p> <p>The permanent/peelable doubled-sided tape consists of a polyester foil carrier, coated with adhesives of different adhesion. The open side has a synthetic resin adhesive and good initial tack on metals, different plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, PP, PE, etc.), wood, paper, cardboard, glass, foams and textiles. The acrylic adhesive on the closed (covered) side is easy removable without residues from many materials (own tests are absolutely necessary!).</p> <p>Applications:                      Laminating of foamed or flexible materials which have to be removed easy and without residues (own tests are absolutely necessary!),                      removable fixings in the print finishing industry (answering cards, samples, etc.),                      removable fixing of daily menu cards, transport protection (removable foam / cork parts for the furniture-, devices- and automotive industry), etc.</p>

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).