

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 17.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 17.03.2025 - may change any time

NEU

## Serie PM 1460-G-Tex

Dicke: 0,25 mm, Baumwollgewebe  
Thickness: 0,25 mm, cotton cloth



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 1460-G-Tex-6	6	25	50	2,1504	1,5564	1,3543	1,1167
PM 1460-G-Tex-9	9	25	33	2,7564	1,9959	1,7346	1,4376
PM 1460-G-Tex-12	12	25	25	3,4929	2,5305	2,2099	1,8177
PM 1460-G-Tex-15	15	25	20	4,3720	3,1602	2,7681	2,2692
PM 1460-G-Tex-19	19	25	16	5,4651	3,9562	3,4453	2,8513
PM 1460-G-Tex-25	25	25	12	7,1997	5,2156	4,5502	3,7544
PM 1460-G-Tex-30	30	25	10	8,5185	6,1779	5,3819	4,4433
PM 1460-G-Tex-38	38	25	8	10,7045	7,7581	6,7601	5,5720
PM 1460-G-Tex-50	50	25	6	13,7577	9,9916	8,6967	7,1640
PM 1460-G-Tex-100	100	25	3	26,8622	19,4604	16,9893	13,9953

Farben	Material
weiß	Trägermaterial: Baumwollgewebe Klebstoff: Synthetikgummi Abdeckung: Papier gelb, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
white	Carrier: cotton cloth Adhesive: synthetic rubber Liner: paper yellow, both sides siliconized

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,25 mm Klebkraft (DIN EN 1939): <math>\geq 30,0</math> N/25 mm Temperaturbeständigkeit: <math>-40^{\circ}</math> / <math>+80^{\circ}</math> C Reißkraft (DIN EN 14410): <math>&gt; 50,0</math> N/25 mm Reißdehnung (DIN EN 14410): 3 - 6% Verklebungstemperatur: <math>+5^{\circ}</math> C / <math>+40^{\circ}</math> C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 25 m, Rollenbreite 5 - 1.500 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Baumwollgewebeträger, der beidseitig mit einem Kautschuk-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine gute Alterungsbeständigkeit, aber keine Beständigkeit gegen Weichmacher aufweist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine sehr gute Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylgas, etc.), Holz, Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus. Das Klebeband ist von Hand aus reißbar, jedoch nicht für die Verwendung auf Kunststeinböden und Marmor geeignet.</p> <p>Anwendungen: Verklebung von Teppichen und Bodenbelägen, selbstklebendes Ausrüsten von Textilien für Musterkataloge</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,25 mm Adhesion (DIN EN 1939): <math>\geq 30,0</math> N/25 mm Temperature resistance: <math>-40^{\circ}</math> / <math>+80^{\circ}</math> C Tensile strength: <math>&gt; 50,0</math> N/25 mm Elongation: 3 - 6% Application temperature: <math>+5^{\circ}</math> C / <math>+40^{\circ}</math> C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 25 m, roll width 5 - 1.500 mm</p> <p>The double-sided tape consists of a cotton cloth carrier layered on both sides with a rubber adhesive, which shows a good resistance against ageing, but it's not resistant against plasticizers. The adhesive has a very good adhesion to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper. It has a good adhesion to low energy surfaces (e.g. PE, PP). The tape offers easy tear, but should not be used on artificial stone floors or marble.</p> <p>Applications: long-lasting fixing of carpet and floor coatings, making textile samples self-adhesive, catalogues, brochures, etc.</p>

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).