

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 11.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 11.03.2025 - may change any time

NEU

## Serie PM 9248

Dicke: 0,24 mm, Polyester-Fadengelege  
Thickness: 0,24 mm, polyester scrim



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 9248-6	6	50	50	8,7084	6,3086	5,8334	5,5126
PM 9248-9	9	50	33	12,2727	8,8986	8,2215	7,7462
PM 9248-12	12	50	25	16,1101	11,6668	10,7876	10,1935
PM 9248-15	15	50	20	20,1258	14,5776	13,4726	12,7242
PM 9248-19	19	50	16	24,5216	17,7615	16,4191	15,5043
PM 9248-25	25	50	12	32,3866	23,4762	21,6821	20,4822
PM 9248-30	30	50	10	37,8873	27,4442	25,3652	23,9514
PM 9248-38	38	50	8	48,1166	34,8697	32,2321	30,4383
PM 9248-50	50	50	6	55,8034	40,4417	37,3646	35,2974
PM 9248-100	100	50	3	109,4088	79,2914	73,2916	69,2047

Farben	Material
Klebstoff transparent, Gelege weiß	Trägermaterial: Polyester-Fadengelege Klebstoff: Polyacrylat modifiziert Abdeckung: Papier gelb, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
adhesive transparent, scrim white	Carrier: special scrim Adhesive: polyacrylic modified Liner: paper yellow, both sides siliconized

Hinweise
Gesamtdicke: 0,24 mm Temperaturbeständigkeit: -40° C / +100° C Klebkraft (angelehnt an AFERA 5001): > 30,0 N/25 mm Verklebungstemperatur: > +5° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Gittergelege-Träger, der beidseitig mit einem Polyacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Temperatur sowie Feuchtigkeit aufweist. Das weitestgehend weichmacherbeständige Klebeband besitzt eine hohe Oberflächenklebrigkeit. Das Gittergelege stabilisiert die selbstklebend ausgerüsteten Materialien und verhindert deren Überdehnung. Es haftet zuverlässig auf verputztem Mauerwerk, Acrylfarben und -putzen, Tapeten, Holz, Gips, Keramik, Glas, Metall und auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.).
Anwendungen: zum Verkleben von Sockel- bzw. Kettelleisten, Kaschieren von Schäumen, Filz und Textilien und Folienmaterial, selbstklebendes Ausrüsten von Klettverschlüssen

Hints
Total thickness: 0,24 mm Temperature range: -40° C / +100° C Adhesion (similar to AFERA 5001): > 30,0 N/25 mm Application temperature: > +5° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.000 mm
This double-sided tape has a special scrim and is coated on both sides with a polyacrylic adhesive. This adhesive has an excellent resistance against UV-radiation, temperature and moisture. This extensively plasticiser resistant tape has a high tack. The scrim stabilises the coated materials and avoids their overexpansion. This product sticks reliable on plastered masonry, acrylics, wallpapers, wood, plaster, ceramics, glass, metal and on low-energetic surfaces (e.g. PP, PE, etc.).
Applications: attachment of skirting boards and decorative mouldings, laminating of foams, felt, textiles and foils, coating of hook-loop tapes

Gelegeträger / Gewebeträger  
Lattice-carrier / cloth-carrier

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen pro Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).