

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 14.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 14.03.2025 - may change any time

NEU

Serie PM2724-G

Dicke: 0,35 mm, Zellwollgewebe
Thickness: 0,35 mm, rayon cloth



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 2724-G-6	6	50	50	9,4333	6,8314	5,9641	4,9186
PM 2724-G-9	9	50	33	13,3538	9,6827	8,4471	6,9621
PM 2724-G-12	12	50	25	17,6308	12,7717	11,1559	9,2075
PM 2724-G-15	15	50	20	21,8366	15,8250	13,8053	11,3816
PM 2724-G-19	19	50	16	26,8740	19,4842	17,0012	14,0191
PM 2724-G-25	25	50	12	34,4300	24,9494	21,7772	17,9279
PM 2724-G-30	30	50	10	41,1545	29,8204	26,0305	21,4564
PM 2724-G-38	38	50	8	50,8135	36,8181	32,1371	26,4700
PM 2724-G-50	50	50	6	65,5099	47,4751	41,4278	34,1212
PM 2724-G-100	100	50	3	128,4891	93,1086	81,2754	66,9355

Farben
milchig

Material
Trägermaterial: Zellwollgewebe Klebstoff: Polyacrylat-Dispersion Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours
translucent

Material
Carrier: rayon cloth Adhesive: polyacrylic dispersion Liner: paper white, both sides siliconized

Gelegeträger / Gewebeträger
Lattice-carrier / cloth-carrier

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM2724-G

Dicke: 0,35 mm, Zellwollgewebe
Thickness: 0,35 mm, rayon cloth

Preise per 14.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 14.03.2025 - may change any time



Gelegeträger / Gewebeträger
Lattice-carrier / cloth-carrier

Hinweise

Gesamtdicke: 0,35 mm
Klebkraft (DIN EN 1939): offene Seite \geq 5-10 N/25 mm, abgedeckte Seite \geq 12 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: -40° C / +100° C, kurzzeitig +140° C
Reißkraft (DIN EN ISO 29864): \geq 100 N/25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410): 5%
Verklebungstemperatur: +5° C / +40° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel
Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 800 mm

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Zellwollgewebeträger, der beidseitig mit speziellen Haftklebstoffen beschichtet ist, die über eine sehr gute Alterungs-, Weichmacher und gute Temperaturbeständigkeit verfügen. Der Polyacrylatklebstoff der abgedeckten Klebebandseite haftet sehr gut und permanent auf Metall, verschiedenen Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, PP, PE, etc.), Holz, Papier, Karton, Stein und Glas. Der Polyacrylatklebstoff der offenen Seite lässt sich von vielen Materialien wieder leicht und rückstandsfrei entfernen (Eigentests unbedingt erforderlich!)

Anwendungen:

Verlegen von Teppichen und Bodenbelägen im Messebau (Klebeband auf den Boden kleben, Silikonpapier abziehen, Bodenbelag darüber rollen),
Montage von diversen Materialien auf Untergründe, von denen das Klebeband wieder abgelöst werden soll

Hints

Total thickness: 0,35 mm
Adhesion (DIN EN 1939): open side \geq 5-10 N/25 mm, covered side \geq 12 N/25 mm
Temperature resistance: -40° C / +100° C, short periods +140° C
Tear resistance (DIN EN ISO 29864): \geq 100 N/25 mm
Elongation at break (DIN EN 14410): 5%
Application temperature: +5° C / +40° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:

Minimum order quantity: 2 rolls per article
Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 800 mm

The double-sided tape consists of a rayon cloth carrier layered on both sides with special pressure-sensitive adhesives, which show a very good resistance against ageing and plasticizers and a good temperature resistance. The polyacrylic adhesive on the closed side has a good initial tack on metals, different plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, PP, PE, etc.), wood, paper, cardboard, stone and glass. The polyacrylic adhesive on the open side is easy removable without residues from many materials (own tests are absolute necessary!)

Applications:

laying of carpets and floorings at fairs (fix tape on the floor, remove liner, unroll flooring),
fixing of different materials on surfaces from which the tape should be removed later

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanztteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).