


doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 02.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 02.04.2025 - may change any time

NEU

Serie PM 2696-G

Dicke: 0,10 mm, preiswertes Universalprodukt
Thickness: 0,10 mm, inexpensive universal product



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 2696-G-6	6	50	50	5,4456	3,9555	3,4543	3,0479
PM 2696-G-9	9	50	33	7,6536	5,5540	4,8361	4,2671
PM 2696-G-12	12	50	25	9,8209	7,1117	6,2041	5,4726
PM 2696-G-15	15	50	20	11,9748	8,6695	7,5723	6,6782
PM 2696-G-19	19	50	16	14,6027	10,5795	9,2385	8,1548
PM 2696-G-25	25	50	12	18,6666	13,5326	11,8122	10,4170
PM 2696-G-30	30	50	10	22,0260	15,9573	13,9254	12,2864
PM 2696-G-38	38	50	8	27,0517	19,6013	17,1087	15,1039
PM 2696-G-50	50	50	6	34,9490	25,3313	22,1074	19,5064
PM 2696-G-100	100	50	3	68,2320	49,4434	43,1580	38,0783

Farben	Material
milchig	Trägermaterial: Papiervlies Klebstoff: Polyacrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
translucent	Carrier: Paper tissue Adhesive: Solvent polyacrylic Liner: paper white, both sides siliconized

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,10 mm Klebkraft (DIN EN ISO 29864): $\geq 18,0$ N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -20° bis $+100^{\circ}$ C, kurzfristig bis $+120^{\circ}$ C Verklebungstemperatur: $> +5^{\circ}$ C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem milchig, lösungsmittelbasierten Polyacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine gute Alterungs- und weitgehende Weichmacherbeständigkeit aufweist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine hervorragende Dauerklebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier aus.</p> <p>Anwendungen: Ausrüsten von Zellkautschuk, kleinporigen und imprägnierten Schäumen, Filz, Folien und anderen glatten oder leicht rauen Materialien, Kleben von Papier, Karton, Pappe in der Druckendfertigung, Selbstklebendes Ausrüsten von Profilen und Kabelkanälen, Befestigung von Displays und Werbemitteln;</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,10 mm Adhesion (DIN EN ISO 29864): $\geq 18,0$ N/25 mm Temperature resistance: -20° to $+100^{\circ}$ C, short periods $+120^{\circ}$ C Application temperature: $> +5^{\circ}$ C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.000 mm</p> <p>This double-sided tape consists of a paper tissue carrier, coated on both sides with a solvent polyacrylate adhesive. It has a very good resistance against ageing and plasticisers. It shows an excellent adhesion to metal, varnished and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper.</p> <p>Applications: coating of cellular rubber, small-pore and impregnated foams, felt fabrics, foils and other smooth and slightly rough surfaces, glueing of paper, carton and cardboard in the print-finishing industry, making profiles and cable channels self-adhesive, mounting of displays and P.O.S. products;</p>

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanztteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).