

doppelseitiges Klebeband

double-sided tape

Preise per 14.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 14.03.2025 - may change any time

NEU

Serie PM 18242

Dicke: 0,025 mm, ablösbar klebend, für 3M ATG™ Dispenser
Thickness: 0,025 mm, peelable, for 3M ATG™ Dispenser



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 4 VE from 4 box
* PM 18242-12	12	50	72	5,2400

Farben	Material
transparent	Trägermaterial: keines Klebstoff: Acrylat ablösbar Abdeckung: Papier blau, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
transparent	Carrier: non Adhesive: acrylic removeable Liner: paper blue, both sides siliconized

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,025 mm Klebkraft (AFERA 5001): (180° auf Stahl) 1,25 N/25 mm bei 20° C Temperaturbeständigkeit: -30° / +100° C Verklebungstemperatur: > +15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 6/9/12/19 mm</p> <p>Das Transferklebeband besteht aus einem transparenten und ablösbaren Acrylat-Klebstoff. Es eignet sich für Anwendungen, die ein Entfernen des Klebebandes ohne Zerstörung des damit ausgerüsteten Materials bzw. Untergrundes erfordern; Klebstoffreste können meist „weggerubbelt“ werden. Das Produkt ist für Papier, Folien und viele glatte Materialien geeignet. Das Klebeband ist mit dem Klebstoff nach außen und auf Kerne gewickelt, die für die Verarbeitung mit dem 3M-ATG™-Abroller geeignet sind.</p> <p>Anwendungen: Vorübergehendes Befestigen von Werbemitteln, für Dekorationen, Tagesspeisekarten, wieder lösbare Verklebungen in der Druckendfertigung (Antwortkarten, Muster, etc.);</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,025 mm Adhesion (AFERA 5001): (180° on steel) 1,25 N/25 mm at 20° C Temperature resistance: -30° / +100° C Application temperature: > +15° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Standard sizes: roll length 50 m, roll width 6/9/12/19 mm</p> <p>The transfer tape consists of a transparent and removable acrylic adhesive. It is suitable for applications which require the removal of the tape without damaging the equipped material or the substrate; rests of the adhesive can be removed mostly by rubbing. The product fits for paper, foils and many smooth materials. The tape is reverse wounded on small cores which are suitable for the application with the 3M-ATG™ dispenser.</p> <p>Applications: temporary fixing of advertising materials, for decorations, daily menu cards, removable bonding in the print-finishing industry (answering cards, samples, etc.);</p>

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Trägerlos (Transferklebeblätter) Without carrier (transfer tapes)