

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 05.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 05.03.2025 - may change any time

NEU

Serie PM 18246

Dicke: 0,05 mm, für 3M ATG™ Dispenser
Thickness: 0,05 mm, for 3M ATG™ Dispenser



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box
PM 18246-6	6	50	144	4,2321	2,6010	2,1491
PM 18246-9	9	50	96	5,7089	3,5157	2,8985
PM 18246-12	12	50	72	7,7478	4,7721	3,9345
* PM 18246-19	19	50	48	10,9990	6,7779	5,5766

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: keines Klebstoff: Acrylat modifiziert, mit Glasfaserpartikeln Abdeckung: Papier gelb, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: non Adhesive: acrylic modified, with glass fibre particles Liner: paper yellow, both sides siliconized

Hinweise
Gesamtdicke: 0,05 mm Klebkraft: (180° auf Stahl) 6,25 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -30° / +110° C, kurzfristig +140° C Kugelfalltest (PSTC-6): < 10 cm Verklebungstemperatur: > +15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 6/9/12/19 mm
Das Transferklebeband besteht aus einem transparenten, Acrylat-Haftklebstoff auf Lösemittelbasis, der eine sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Chemikalien und Lösungsmittel sowie Feuchtigkeit aufweist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine hervorragende Dauerklebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart- und Weich-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier aus. Das Klebeband ist mit dem Klebstoff nach außen und auf Kerne gewickelt, die für die Verarbeitung mit dem 3M-ATG™-Abroller geeignet sind.
Anwendungen: Einkleben von Fotos in Alben, für Papier-, Karton-, Posterverklebung, Verklebungen in der Druckendfertigung;

Hints
Total thickness: 0,05 mm Adhesion: (180° on steel) 6,25 N/25 mm Temperature resistance: -30° / +110° C, short periods +140° C Rolling ball tack (PSTC-6): < 10 cm Application temperature: > +15° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints: Standard sizes: roll length 50 m, roll width 6/9/12/19 mm
The transfer tape consists of a transparent solvent acrylic adhesive. It has a very good resistance against UV-rays, chemicals, solvents and humidity. It shows an excellent adhesion to metal, varnished and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper. The tape is reverse wound on small cores which are suitable for the application with the 3M-ATG™ dispenser.
Applications: fixing of photos in albums, glueing of paper, cardboard and posters, applications in the print-finishing industry;

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).