


doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 14.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 14.03.2025 - may change any time

NEU

Serie PM 1480

Bannerklebeband
Bannertape



Bestellnummer	Breite	Länge	Rll/VE	ab 1 Rolle	ab 1 VE	ab 4 VE	ab 12 VE
Order number	width	length	rolls/box	from 1 roll	from 1 box	from 4 box	from 12 box
* PM 1480-25/35	25/35	25	7	82,8841	61,1202	47,7508	43,9192

Farben	Material
transparent	Trägermaterial: keines Klebstoff: Polyacrylat Abdeckung: PET-Folie transparent, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
transparent	Carrier: non Adhesive: polyacrylic Liner: PET-foil transparent, both sides siliconized

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,40 mm Klebkraft (AFERA 5001): nach 24 Stunden 25,0 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -40° C / +130° C Verklebungstemperatur: > +10° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 2 Jahre</p> <p>Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Standardlieferform: Rollenlänge 25 m, Rollenbreite 25/40/50 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband eignet sich hervorragend für die Verklebung der meisten bedruckten und nicht bedruckten Bannermaterialien (wie z.B. Vinylbanner oder PVC-beschichtete Textilbanner). Es ist die Alternative zum Schweißen oder Nähen und einfach zu verarbeiten. Die starke Kleberschichtstärke von 400 µm passt sich sehr gut strukturierten Untergründen an, verfügt über hohe Anfangshaftung und entwickelt seine maximale Klebkraft innerhalb von maximal 48 Stunden. Der überstehende Folienliner („Fingerlift“) erleichtert die Ablösung desselben und bringt wertvolle Zeitersparnis.</p> <p>Anwendungen: Verklebung von verschiedenen Bannermaterialien (Verstärkung von Bannern für den perfekten Halt von Ösen, Überlappung von Bannern oder Einsatz für Reparaturen, Legen von Hohlsäumen)</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,40 mm Adhesion (AFERA 5001): after 24 hours 25,0 N/25 mm Temperature resistance: -40° C / +130° C Application temperature: > +10° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 2 years</p> <p>Hints: Further widths on request! Standard sizes: roll length 25 m, roll width 25/40/50 mm</p> <p>The double-sided tape suits perfectly for bonding the most printed and non-printed banner materials (like e.g. vinyl- and PVC-coated banners). It is an alternative to welding or sewing and easy to use. The thick adhesive coating of 400 µm accommodates very good to structured surfaces, shows a high initial tack and expands his maximum adhesion within 48 hours. The overlaying foil liner (“Fingerlift“) makes the removal of itself easy and saves valuable time.</p> <p>Applications: Bonding of different banner materials (enhancement of banners for perfect mount of loops, overlapping of banners or repairing, placing of hem-stitchings)</p>

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Trägerlos (Transferklebebänder) Without carrier (transfer tapes)