

doppelseitige Klebänder

double-sided tapes

Preise per 09.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 09.03.2025 - may change any time

NEU

Serie PM 4905-8567/PM 4910-8567

2 Ausführungen verfügbar, hohe Transparenz
2 versions available, high transparency



Bestellnummer Order number	Dicke thickness	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 4905-8567-6	0,5	6	11	50	9,2100	6,6700	6,0100	5,4100
PM 4905-8567-9	0,5	9	11	33	13,8100	10,0100	9,0100	8,1100
PM 4905-8567-12	0,5	12	11	25	17,2100	12,4700	11,2300	10,1000
PM 4905-8567-15	0,5	15	11	20	20,6600	14,9700	13,4700	12,1200
PM 4905-8567-19	0,5	19	11	16	27,2600	19,7500	17,7800	16,0000
PM 4905-8567-25	0,5	25	11	12	35,8600	25,9900	23,3900	21,0500
PM 4905-8567-30	0,5	30	11	10	43,0400	31,1800	28,0700	25,2600
PM 4905-8567-38	0,5	38	11	8	54,5100	39,5000	35,5500	32,0000
PM 4905-8567-50	0,5	50	11	6	71,7300	51,9700	46,7800	42,1000
PM 4905-8567-100	0,5	100	11	3	143,4500	103,9500	93,5500	84,2000
PM 4910-8567-6	1,0	6	11	50	10,8800	7,8900	7,1000	6,3900
PM 4910-8567-9	1,0	9	11	33	16,3200	11,8300	10,6500	9,5800
PM 4910-8567-12	1,0	12	11	25	20,3400	14,7400	13,2700	11,9400
PM 4910-8567-15	1,0	15	11	20	25,4300	18,4300	16,5800	14,9300
PM 4910-8567-19	1,0	19	11	16	32,2100	23,3400	21,0100	18,9100
PM 4910-8567-25	1,0	25	11	12	42,3800	30,7100	27,6400	24,8800
PM 4910-8567-30	1,0	30	11	10	50,8600	36,8500	33,1700	29,8500
PM 4910-8567-38	1,0	38	11	8	64,4200	46,6800	42,0100	37,8100
PM 4910-8567-50	1,0	50	11	6	84,7700	61,4200	55,2800	49,7500
PM 4910-8567-100	1,0	100	11	3	169,5300	122,8500	110,5600	99,5100

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: keines Klebstoff: Acrylat Abdeckung: PE-Folie rot, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: non Adhesive: acrylic Liner: PE-foil red, both sides siliconized

Trägerlos (Transferklebänder) Without carrier (transfer tapes)

Dicke in mm

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

thickness in mm

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitige Klebebänder double-sided tapes

Preise per 09.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 09.03.2025 - may change any time

NEU

Serie PM 4905-8567/PM 4910-8567

2 Ausführungen verfügbar, hohe Transparenz
2 versions available, high transparency



Trägerlos (Transferklebebänder) Without carrier (transfer tapes)

Hinweise
In zwei Ausführungen erhältlich:
PM 4905-8567: Gesamtdicke: 0,50 mm Klebkraft (ASTM D-3330): 3.000 g/25 mm Zugfestigkeit (ASTM D-897): 7.030 g/cm ² Dynamische Scherkraft (ASTM D-1002): 5.500 g/cm ²
PM 4910-8567: Gesamtdicke: 1,0 mm Klebkraft (ASTM D-3330): 3.400 g/25 mm Zugfestigkeit (ASTM D-897): 6.000 g/cm ² Dynamische Scherkraft (ASTM D-1002): 4.500 g/cm ²
Temperaturbeständigkeit: -40° / +100° C, kurzfristig bis +160° C Verklebungstemperatur: > +15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 11 m (längere Rollen möglich), Rollenbreite 6 - 800 mm
Das doppelseitige Klebeband verfügt über eine besonders hohe innere Festigkeit und besteht aus einem hochtransparenten, geschlossenzelligen Acrylat-Klebstoffkern, der mit einem Hochleistungsacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist. Es weist sehr gute Beständigkeit gegen Weichmacher und UV-Strahlung sowie gute Resistenz gegenüber chemischen Einflüssen auf, sorgt für spannungsfreie Verbindungen, ist vibrationsdämpfend und witterungsbeständig. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine hervorragende Dauerklebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart- und Weich-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Glas aus.
Anwendungen: Verklebung von Glas und Acrylglas, Herstellung von Displays, Werbemitteln und Dekorationsartikeln, Kleben von Gießharzscheiben und Acryl-Werbebuchstaben;

Hints
Available in two versions:
PM 4905-8567: Total thickness: 0,50 mm Adhesion (ASTM D-3330): 3.000 g/25 mm Tensile strength (ASTM D-897): 7.030 g/cm ² Dynamic shear (ASTM D-1002): 4.500 g/cm ²
PM 4910-8567: Total thickness 1,0 mm Adhesion (ASTM D-3330): 3.400 g/25 mm Tensile strength (ASTM D-897): 6.000 g/cm ² Dynamic shear (ASTM D-1002): 5.500 g/cm ²
Temperature resistance: -40° / +100° C, short periods +160° C Application temperature: > +15° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints: Further widths on request! Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 11 m (other lengths available), roll width 6 - 800 mm
The double-sided tape shows an especially high internal stability and consists of a highly transparent, closed-cell acrylic-adhesive-core, coated with a high-performance acrylic adhesive. It shows very good resistance against plasticisers and UV-rays as well as good stability against chemical force and weather, cares for strainless connections and damps vibrations. It shows an excellent adhesion to metal, varnished and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and glass.
Applications: bonding glass and acrylic glass, assembly of displays, advertising products and decoration articles, bonding cast resin screens and acrylic letters;

Dicke in mm

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

thickness in mm

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).