

doppelseitiges Montageklebeband
double-sided mounting tape

NEU

Serie PM W160

Dicke: 1,6 mm, Spiegelklebeband
Thickness: 1,6 mm, mirror adhesive tape

Preise per 17.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 17.03.2025 - may change any time



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	Farbe Colour	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM W160-10/10	10	10	30	weiß	7,9300	5,7500	4,8800	4,3100
PM W160-15/10	15	10	20	weiß	11,3400	8,2200	6,9800	6,1600
PM W160-19/10	19	10	16	weiß	13,8600	10,0400	8,5400	7,5300
PM W160-25/10	25	10	12	weiß	17,8500	12,9300	10,9900	9,6947
PM W160-10/25	10	25	30	weiß	14,0000	10,1400	8,6200	7,6100
PM W160-15/25	15	25	20	weiß	20,7900	15,0600	12,8000	11,3000
PM W160-19/25	19	25	16	weiß	25,8200	18,7100	15,9100	14,0400
PM W160-25/25	25	25	12	weiß	33,1700	24,0400	20,4300	18,0229

Farben	Material
weiß	

Colours	Material
white	

Hinweise
Gesamtdicke: 1,6 mm Klebkraft (DIN EN 1939:1996): 20,0 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -40° / +100° C Scherfestigkeit (DIN EN 1943:1996): bei 20° C: 40 N / 625 mm ² bei 50° C: 30 N / 625 mm ² bei 70° C: 20 N / 625 mm ² Verklebungstemperatur: > +15° C / +30° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 10 m, 25 m, Rollenbreite 6 - 1.200 mm Das Spiegelklebeband besteht aus einem weißen PE-Schaumstoff, der beidseitig mit einem Reinalcylat-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis beschichtet ist. Es überzeugt durch eine hohe Anfangsklebkraft und sehr gute Endfestigkeit und ist für Befestigungen im Innen- und Außenbereich konzipiert. Das Produkt verfügt über eine gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sowie über eine gute Weichmacherbeständigkeit und greift Spiegellacke nicht an. Das doppelseitige Klebeband zeichnet sich aus durch eine sehr gute Klebkraft auf Metallen, verschiedenen (hochenergetischen) Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylgas, etc.), Holz, Papier, Karton, Stein, Glas. Anwendungen: Spiegelmontage (auch in Feuchträumen), Montage von Emblemen, Schildern, Haken, Leisten, Profilen, etc.;

Hints
Carrier: polythene-foam Adhesive: pure acrylic Liner: PO-foil blue, both sides siliconized Total thickness: 1,6 mm Adhesion (DIN EN 1939:1996): 20,0 N/25 mm Temperature resistance: -40° / +100° C Shear resistance (DIN EN 1943:1996): at 20° C: 40 N / 625 mm ² at 50° C: 30 N / 625 mm ² at 70° C: 20 N / 625 mm ² Application temperature: > +15° C / +30° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 10 m, 25 m, roll width 6 - 1.200 mm The mounting tape consists of a white PE-foam, coated on both sides with a solvent pure acrylic adhesive. It offers high initial strength and very good final strength and is suitable for indoor and outdoor use. The product shows a good resistance against atmospheric conditions, ageing and plasticizers and does not attack mirror lacquers. This double-sided tape has a very good initial tack to metals, different (high energetic) plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood, paper, cardboard, stone, glass. Applications: mirror mounting (also in damp rooms, fixing emblems, signs, hooks, mouldings, profiles, etc.;

Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.
Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).