


Antirutschstreifen, abriebfest Anti-slip strips, abrasion resistant

Preise per 11.03.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 11.03.2025 - may change any time

NEU

PM Grip 3475

für alle glatten Untergründe
for all smooth surfaces



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM Grip 3475-25	25 mm	18,3 m	48	27,8700	20,2000	17,1600	15,4300
PM Grip 3475-50	50 mm	18,3 m	24	55,7400	40,3900	37,3200	30,8600
PM Grip 3475-100	100 mm	18,3 m	12	111,4800	80,7800	68,6400	61,7200

Farben
transparent

Material
Elastisches Polymer auf PET-Folie

Colours
transparent

Material
Elastomeric Polymer on PET-Folie

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,75 mm Phthalsäureester: 0 % Klebkraft (FINAT FTMI, 23° C): 17,1 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -30° C / +70° C Reißfestigkeit (Lloyd T5100): 171 N/25 mm Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer: beanspruchungsabhängig Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 15 - 1.220 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage</p> <p>Dieses Produkt ist abriebfest und gummiähnlich. Es dient zum Rutschfest machen von verschiedensten Materialien und bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Durch seine weitgehende Transparenz ist es neutral zu allen Untergründen.</p> <p>Anwendungen: Auf allen glatten Untergründen Displayfertigung, Kleinmaschinen-/Gerätebau, Büroausstattung, Überall, wo Gegenstände gegen (ver-)rutschen gesichert werden sollen (z.B. Böden von Kfz-Ladeflächen, Werkzeugwagen etc.)</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,75 mm Phthalates: 0 % Adhesion (FINAT FTMI, 23° C): 17,1 N/25 mm Temperature resistance: -30° C / +70° C Tensile strenght (Lloyd T5100): 171 N/25 mm Application temperature: > +10° C Life: depends on stress Shelf life (18° C, 50% rel. humidity): 1 year</p> <p>Hints: Standard sizes: Roll length 18,3 m, others on request, Roll width 15 - 1.220 mm, Cuts and die-cuts on request</p> <p>This product is abrasion resistant and rubber-like. It is used to make a wide variety of materials non-slip and offers versatile applications. Due to its extensive transparency, it is neutral to all substrates.</p> <p>Applications: On all smooth surfaces Display production, small machine/appliance construction, office equipment, Wherever objects are to be secured against (slipping) (e.g. floors of vehicle loading areas, tool trolleys etc.)</p>

Alle Maße in mm.

Breite in mm, Länge in mm

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

All measure specifications in mm.

width in mm, length in mm

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).