

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 02.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 02.04.2025 - may change any time

NEU

PM 6800/150

doppelseitiges Klebeband, besonders preisgünstig Dicke: 0,15 mm, gute Klebkraft auch auf schwierig zu klebenden Materialien
double-sided tape, particularly good value Thickness: 0,15 mm, good adhesion on difficult materials



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 6800/150-6	6	100	50	4,4290	3,2136	2,8016	2,4720
PM 6800/150-9	9	100	33	6,2212	4,5011	3,9346	3,4711
PM 6800/150-12	12	100	25	7,9722	5,7783	5,0470	4,4496
PM 6800/150-15	15	100	20	9,7232	7,0452	6,1491	5,4281
PM 6800/150-19	19	100	16	11,8656	8,5902	7,4984	6,6229
PM 6800/150-25	25	100	12	15,1719	10,9901	9,5893	8,4666
PM 6800/150-30	30	100	10	17,8911	12,9677	11,3197	9,9807
PM 6800/150-38	38	100	8	21,9699	15,9238	13,8947	12,2673
PM 6800/150-50	50	100	6	28,3868	20,5691	17,9632	15,8414
PM 6800/150-100	100	100	3	55,4140	40,1597	35,0509	30,9309

Farben
milchig

Material

Colours
translucent

Material

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,15 mm Klebkraft: 20 N/25 mm bei 20° C Temperaturbeständigkeit: -20° C / kurzfristig bis +120° C Verklebungstemperatur: > +10° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 100 m, Rollenbreite 6 – 1.000 mm</p> <p>Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine sehr hohe Klebkraft auf Materialien wie Lackoberflächen, Metalloberflächen, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Hart-PVC, Polycarbonat, Acrylglas, etc.), Holz und Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus.</p> <p>Anwendungen: Selbstklebendes Ausrüsten von Stoffen, Geweben, Schaumstoffen, Spleißen von Papier und Folien, Montagehilfe bei der Befestigung von Metall- und Kunststoffteilen, Kleben von Papier, Folien, Karton, Pappe in der Druckendfertigung;</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,15 mm Adhesion: 20 N/25 mm at 20° C Temperature resistance: -20° C / short periods +120° C Application temperature: > +10° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 100 m, roll width 6 – 1.000 mm</p> <p>It shows an very high adhesion metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper and a good adhesion on low energy surfaces (PE, PP, etc.).</p> <p>Applications: lamination of foams, fabrics and webs, splicing of papers, films, foils etc., mounting help for fixing metal and plastic parts, bonding of paper, carton and cardboard in the print-finishing industry;</p>

Viesträger / Papierträger Non-woven / paper carrier