


Kabeldurchführungen Cable ducts



Preise per 20.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 20.02.2025 - may change any time

SDFZ

Kabeldurchführungen Cable ducts



Blech, Platte / Sheet, Panel



Bestellnummer Order number	d	d1	D	D1	H	L	t max.	bis 99 t max.	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* SDFZ 2077	15,9	11,1	18,6	15,6	1,6	10,3	3,2	0,3206	0,2297	0,2067	0,1861	0,1674
* SDFZ 2089	19	12,7	21,8	18,8	1,6	9,9	3,2	0,4253	0,3050	0,2743	0,2469	0,2222
* SDFZ 2106	20,6	12,7	22,6	20,5	1,6	9,9	3,2	0,4711	0,3375	0,3039	0,2733	0,2460
* SDFZ 2119	22,2	14,3	23,8	22,2	1,6	11,5	3,2	0,4711	0,3375	0,3039	0,2733	0,2460
* SDFZ 2137	25,4	19	27	25	1,6	11,5	3,2	0,5430	0,3892	0,3501	0,3152	0,2836
* SDFZ 2157	27,8	20,6	29,4	22,7	1,6	11,5	3,2	0,5888	0,4220	0,3797	0,3418	0,3078
* SDFZ 2184	34,9	25,4	36,5	34,4	1,6	11,5	3,2	0,9029	0,6471	0,5823	0,5242	0,4718

Farben	Material
Schwarz	Polyamid 6.6 (PA 6.6)

Colours	Material
Black	Polyamide 6.6 (PA 6.6)

Hinweise
Geeignet für Kabel von 3,2 bis 25,4 mm Durchmesser. Absorbiert Vibrationen. Einfach, schnell und sicher. Halogenfrei. UL und CSA zugelassen (USA). 105°C max. zulässige Gebrauchstemperatur. Brennverhalten: UL 94V-2.

Hints
Suitable for cable diameters 3,2 bis 25,4 mm. Absorbs vibrations. Simple, fast and sure. Free of halogen. UL and CSA certified (USA). 105°C max. permissible operating temperature. Burning behaviour: UL 94V-2.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.